

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ +)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitsanhänger		HYDRO - KULI		BVH - 4000		1963/64	4 ' 3 8 6	
Merkmale "BVH 4000" beidseitig auf Seitenwand.- "BVH 4000.*" auf Hersteller-Plakette								
				Betriebsstoff		Anzahl Zyl.		
Hersteller des Fahrgestells		A. GUGGISBERG AG, Frauenkappelen/Bern						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorne, rechts auf Deichsel + auf Hersteller-Plakette						
Aufbau-Nr. eingeschl.		hinten, links oben (***)						
Motor-Typ								
Lage des Motors		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takete		Getriebeart		Seilw./Spill		Länge 4'900		
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken		Breite 2'500		
Antrieb		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 2'350		
Anzahl Achsen		1	Geschw. dir. Gang		Spur H. 1'620		Radstand (**)	
Anzahl Reifen		2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 1'300	
Betriebsbremse: Druckluft, indirekt, 1-Leiter, Innenbacken, auf beide Räder								
Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer		250	2'200	2'450	Dimension	7.50 - 10		Länge
Nutzlast					Pneu-Tragk.	1'260		Breite
Gesamtgew.						10 Ply		Höhe
Fabrikgarant.								Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke		Brems-PS		
Bohrung				Hub		Steuer-PS		
Karosserie-Form		Betonumschlaggerät						
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze		

Fernlicht	Fahrlichtsanzelger 2/ Blinker
Abblendlicht	H = kombiniert mit Stoplichter (orange)
Standlichter 2/ separat neben Rückstrahler	
Nebellampe	Scheibenwischer
§) Schlusslicht 2/ unterhalb Stopl.u.Blinker (rot)	Warnvorrichtung
§) Rückstrahler 4/ V = 2, weiss/H = 2, dreieckig(rot)	Rückblickspegel
§) Stoplicht 2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
§) Kontrollschildbeleuchtung 1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	Auffahrtskeile sind gegen nach vorne Kippen, mit Ketten und Kranhaken (Zugkraft 750 kg) gesichert
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Hubaggregat: B = Benzin-Motor  
D = Diesel-Motor  
E = Elektro-Motor
- \*\* ) Abstand Radachse/Deichselbefestigung = 3'970 mm
- \*\*\* ) Aufbau: Die Nummern sämtlicher, mit dem gleichen Fahrgestell zu transportierenden Aufbauten müssen im Anhänger-Ausweis, Seite 4. eingetragen sein.
- §) Beleuchtung, hinten: Abnehmbar; Kontrollschild muss mit Schlusslicht links fest verschraubt sein.
- Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h.- Entsprechende Tafel wird an Nr.-Schild-Halter angebracht.
- Kotflügel: Bei Fahrten ohne Aufbau unerlässlich.

Ort und Datum der Typenprüfung / Frauenkappelen bei Bern, 26. 7.63 und 30.10.63

Die Typenprüfungskommission