

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor	Fabrikmarke H O L D E R	Typ B 25	Typenschein-Nummer CH <u>4386 04</u>
---	-----------------------------------	--------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "B 25" vorn am Fahrzeug sowie auf Hersteller-Plakette, rechts hinter Kupplung

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Rahmen hinter Kupplung + auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 2" links, auf Zylinderblock, unter Auspuffsammelrohr
 Hersteller Gebr. HOLDER, Metzingen (D) Importeur ULMER & GOGNIAT Pöllinsdorf / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>2</u>
Lenkung <u>Mitte - ZF Gemmer</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>HOLDER</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen, HR</u>	Typ <u>D 2</u>
Hilfsbremse <u>) mech. IB.</u> <u>[+ Einzelradbremse</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse <u>) Ritzelwellen, HR</u> <u>[2 Ped.m.Verriegel.</u>	Bohrung <u>84</u> Hub <u>90</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 x 3 = 6</u>	Hubraum <u>997</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,08</u>
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>20 *</u> km/h	Leist.-PS <u>20</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min

KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ chiebedach _____	Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1 + 1 event. 2 Notsitze a. Kotflügel</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 330 x 110 Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1020</u> H <u>1300</u> **)
Spurkreis L <u>5,80</u> R <u>5,60</u>
Achsabstand <u>1560</u> / (____ / ____ / ____)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge _____ <u>2880</u> _____
Breite _____ <u>1500</u> _____
Höhe _____ <u>1700 mit Kamin</u> _____
Ueberhang V _____ <u>490</u> _____
H _____ <u>830</u> _____
S _____ _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>415</u>	_____	<u>545</u>	<u>960</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	<u>--</u>
Gesamtgewicht	<u>415</u>	_____	<u>545</u>	<u>960</u>
Fabrik-Garantie	<u>550</u>	_____	<u>950</u>	<u>1500</u>
Reifen-Dimens.	<u>4.50-16 4 PR</u>	_____	<u>9.5/9-24 4 PR</u>	<u>***</u>)
Tragkraft p. Achse	<u>600</u>	_____	<u>1100</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

12.

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht 2/ Dauerabblendung Standlicht 2/ auf Kotflügel

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 81 (dB) B

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ separat

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw. -Messor Motometer

Richtungsblinker 4/

Vorn weiss seitl. _____ hinten rot

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor

Marke & Typ HOLDER B 25

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 4386 04

Karosserieform (nach Fahrzeug) _____

Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 960 Treibstoff D

PS 5,08

Nutzlast -- Hubraum 997

Gesamtgew. -- Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2300 U/min. bzw. 590 U/min. an der Zapfwelle.
Plombierung : 2 auf Deckel zu **Reglervorstellung** + 1 auf Enddrehzahl-Anschlagschraube.
- **) Spurweite : verstellbar V = 1020 bis 1480 / H = 1300 bis 1740 mm.
- ***) Reifen : auf Wunsch H = 8.3/8-24 4 PR
- Standlichter : Original auf Kotflügel zu klein; Mindestmass 20 cm2.
- §) Schlusslichter : Original zu klein; Deckgläser werden vom Importeur durch einfarbige rote ersetzt; Schlusslichter werden auf den grösseren Teil der Leuchtfläche geschaltet.

Ort und Datum der Prüfung
Füllinsdorf, 28.10.68

Die Prüfungskommission