

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke H O L D E R	A 3 0	Typenschein-Nummer CH 4386 09
-------------------------------	----------------------------	-------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "A 30" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich, Mitte am Fahrzeug

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich, Mitte, vor Knickgelenk unter Lenksupport  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "V 2" links, seitlich auf Block über Öelfilter  
 Hersteller Gebr. HOLDER, Metzingen (D) Importeur HOLDER-Generailvertretung, Ziefen/BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Knicklenkung</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>HOLDER</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech. IB auf HR, resp. alle Räder</u>	Typ <u>VD 2</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf VR, resp. alle Räder</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse <u>—</u> Anhängerbr. <u>—</u>	Bohrung <u>95</u> Hub <u>95</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 x 3</u>	Hubraum <u>1346</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,85</u>
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>V+H=Steckn</u> Höchstgeschwind. <u>18 *</u> km/h	Leist.-PS <u>24</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>—</u> Anz. Türen <u>—</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>—</u> Schiebedach <u>—</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>2450</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>—</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf, 345 x Ø110</u> (Kamin)

ABMESSUNGEN	Spurweite V+H= <u>615 od. 855</u>
	Spurkreis L <u>4,30</u> R <u>4,45</u>
Achsabstand	<u>1195</u> / ( / / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>2450</u> /
Breite	<u>785/1025</u> /
Höhe	<u>1780</u> (Ueberrollbügel)
Ueberhang V	<u>865</u> /
H	<u>390</u> /
S	/

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>640</u>		<u>320</u>	<u>960</u>
Nutzlast				<u>—</u>
Total	<u>640</u>		<u>320</u>	<u>960</u>
Fabrik-Garantie	<u>650</u>		<u>650</u>	<u>1300</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00 - 16</u>	<u>AS</u>	<u>4PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>650 (1,5)</u>		<u>650 (1,5)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>		<u>—</u>	<u>kg</u>

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichtlupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht HELLA K 21041/11132 Standlicht HELLA K 21041/11132  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/HELLA 001 781 Lautstärke 93 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II  
 Vorn HELLA K12716 settl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke & Typ HOLDER A 30  
 Typenschein-Nummer CH 4386 09  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 960 Treibstoff D  
 PS 6,85  
 Nutzlast - Hubraum 1346  
 Gesamtgew. - Anhängelast -  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 250 139

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 18 km/h bei 2450 U/min am Motor bzw. 640 U/min an der Zapfwelle  
Plombierung : Vollastanschlagschraube und Reglergehäusedeckel

Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 26.2.73

Die Prüfungskommission

ck