

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

H O L D E R

ZUSÄTZKARTE

CH 4386 14

Hersteller

Gebrüder HOLDER - Maschinenfabrik, Metzingen (BRD)

Erkennungsmerkmale

"A 18" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, seitlich über Bremspedal

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich über Bremspedal

Molorkennzeichen

"E 950" links, seitlich auf Motorflansch, unter Auspufftopf (Importeur)

Hauptimporteur

HOLDER-Generalvertretung, Ulmer & Gogniat, 4417 Ziefen

Geprüftes Fahrzeug

1120150 u. 1120234

Unveränderliche Zeichen im Typencode

A 18

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Knicklenkung

Getriebe

mechanisch Wendegetriebe m.Reduktion Strasse/Gel.

Anzahl Gänge

2 x 3 Achsantrieb Allrad \*

Betriebsbremse

mechanisch,Innenbacken,auf Antriebswellen der Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch,Innenbacken,auf Antriebswellen der Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfabremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

Karosserie

Traktor mit fest angebrachtem Ueberrollbügel

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitspuglen

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung He-Stecknagel mit

Diebstahlsicherung

(Sicherung)

Anzahl Plätze

t 1 v \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Masse

Innen aussen

Länge

2260 Achsabetand 1120 / \_\_\_\_\_

Breite

990 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Höhe (ohne Rollbügel 1080)

1760 Spurweite v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Ueberhang

s \_\_\_\_\_ Spurweite v 580 - 820v \_\_\_\_\_ h 580 - 820h \_\_\_\_\_ Spurkreis l 3630 r 3630

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

HATZ

Typ

E 950

Bauart

Monoblock

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

1

Bohrung

95

Hub

105

Hubraum

744

Steuer-PS

3,79

Leistungs-PS

16 DIN

bei U/min

2700

Lärm

81 dB/A bei U/min2800

Schalldämpfer

1 Topf 290x110x220 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 2,0

Entstörung

---

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

440240680

Nutzlast

Gesamtgewicht

680

Fabrikgarantie

900

Reifengröße

6,00-166,00-16

(Varianten

Ply / bar

4 / 1,54 / 1,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

960960

für V max

25 km/h25 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

18,4 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

20 km/h

Höchstgeschwindigkeit bei 2800 U/min am Motor

22.

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	HELLA K 21041 CH 1 1222 01
Standlichter	HELLA K 21041 CH 1 1222 01
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v HELLA K 12716 s h 2a (E) §)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	H O L D E R A 1 8		
Typenscheinnummer	CH	4 3 8 6	1 4
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	680	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	3,79
Gesamtgewicht	680	Hubraum	744

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Differentialsperre: Auf Vorderachse, mechanisch schaltbar.

§) Änderungen (durch den Importeur):

-Trittbretter beidseitig auf eine Länge von 250 mm verlängert.

-Richtungsblinker hinten, nach aussen versetzt, Zwischenraum 630 mm (Blinker vorne Zwischenraum 360 mm, technisch bedingt).

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 30.5.75.

Zidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

H O L D E R

A 1 8

CH 4386 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 25.6.76./PR

Pneuvariante: 26x12.00-12/2PR Terra Grip, 770 kg (0,7 bar), V-max= 48 km/h.

Nachtrag vom 2.3.1979 in Bellach - lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt V/max. 20 km/h, M3S, = 81 dB/A

Nahfeldwert 100 dB/A bei 2800 U/min

Abgasprüfung : BSZ 1,1 bei 95% (2565 u/min), Bacharach 2,0

Reifenvariante : 280 - 15.5, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2230 kg bei 2,2 bar,  
V/max. 30 km/h

