

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Traktor

H O L D E R

5 2 0 0 (A 60)

CH

4 3 8 6 1 9

Hersteller

Gebrüder HOLDER GmbH & CO., Metzingen (D)

Erkennungsmerkmale

"5200" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, seitlich am Zwischenstück

Fahrstellnummer

rechts, seitlich am Zwischenstück, über Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen

"63" links, seitlich auf Motorblock, über Oelfilter

Hauptimporteur

Max ULMER AG/SA, 4417 Ziefen

Geprüftes Fahrzeug

5200215

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung

Getriebe

mech. synchr. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4x3 od. 4x3+1 Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Traktor *)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel links/rechts §)

Unterlegkeil

Zugvorrichtung V+H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v

M h

Masse

innen aussen

Länge

3456 Achsabstand 1600 /

Breite

(1251-1692) 1154 Doppelachse v h

Höhe

2115 Spurweite v h 1258

Ueberhang

s --- Spurweite v 1010 - 1292

v 1056 h 1010 - 1292

h 800 Spurradius l 7400 r 7400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

H O L D E R Typ 6001-3

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung

100 Hub 100

Hubraum

2356 Steuer-PS 12,0

Leistungs-kW

36,5 bei U/min 2500

PS

49 DIN

Lärm-Nahfeld

97 dB/A bei U/min 2550 x)

Schalldämpfer

1 Topf 410xØ 116 mm

Abgasprüfung

Bacherach= 2,5 / BOSCH-SZ= 4,2 Md. max.

Entstörung

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1070 760 1830

Nutzlast

1830

Gesamtgewicht

3600

Fabrikgarantie

2000 2000

Reifengröße

11.2/10-24 11.2/10-24 (Varianten +)

Ply / bar

6 / 1,8 6 / 1,8 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2090 2090

für V max

30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2550 U/min am Motor bzw. 630 U/min an der Zapfwelle

§) **Ausrüstung**

Fernlichter HELLA K 21057 + K 11135 + K 11022

Abblendlichter HELLA K 21057 + K 11135 + K 11022

Standlichter A (E) §)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) §) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2= I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Befeuchtung _____

Scheibenwischer 1/ Blatt

Warnvorrichtungen BOSCH O 320 043 010
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ H O L D E R 5 2 0 0

Typenscheinnummer CH 4386 19

Karosserie _____

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 1830 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 12,0

Gesamtgewicht _____ Hubraum 2356

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 25 km/h, MS4, 1A 5,7143 = 83,5 dB/A
Nahfeldwert: gemessen 50 cm ab Auspufftopf, links.
- *) Karosserie : Traktor mit Sicherheitsrahmen od.- Kabine, FAT-452/79, oder Sicherheitsbügel, FAT-575/79.
- +) Reifenvarianten : 12.5/80 - 20 Impl. 8 PR Tragkraft V + H = 2860 kg (2,5) Vmax. 30 km/h
14.5/75 - 20 Impl. 8 PR 3040 kg (2,0) 30 km/h
14.5 - 20 MPT 10 PR 3360 kg (1,5) 30 km/h
4.00 - 22,5 8 PR 2355 kg (2,0) 30 km/h
9,5 - 24 8 PR 2070 kg (2,5) 30 km/h
- §) Änderungen : durch den Importeur ausgeführt:
- Rückblickspegel rechts wird montiert.
- Defroster wird eingebaut.
- Standlichter und Richtungsblinker vorn werden nach Vorschrift montiert (Höhe).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ersetzt TS CH 4386 19 vom 27.12.78
Sicherheitsbügel / Reifenvariante
(15.02.80)

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 27.12.78

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

H O L D E R

5 2 0 0 (A 60)

CH 4386 19

Zusatzkarte

I

Typenüberprüfung vom 18.05.1982 in Bellach - Vn

Motorvariante : 6001- 4 Turbo

Motorkennzeichen : "64" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block, über Oelfilter

Leistung (DIN) : 43 kW bei 2500 U/min.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt , 25 km/h, M12, iA 5,71 = 84,0 dB/A
Standmessung, 80,0 dB/A bei 1875 U/min.

Abgasprüfung : ECE-24 / Bacharach 5,0

V_{max} gemessen : 25,0 km/h bei 2600 U/min am Motor, 650 U/min an Zapfwelle

Reifenvariante : 14.5 R 20, Tragkraft 5000 (3,1), V_{max} 30 km/h

Eidg. Typenprüfstelle

27 /

