

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor / Motorkarren	HOLDER	410 (A 40)	CH 4386 20

Hersteller Gebrüder HOLDER GmbH & CO., Metzingen (D)  
 Erkennungsmerkmale "410" auf Hersteller-Plakette, sowie Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, seitlich am Zwischenstück des Knickgelenkes  
 Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen "62" links, seitlich auf Motorblock, über Oelfilter  
 Hauptimporteur MAX ULMER AG, HOLDER-Generalvertretung, 4417 Züfen  
 Geprüftes Fahrzeug 410 00171

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>HOLDER</u> Typ <u>6001-2</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung</u>	Bauart	<u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>mech. synchr. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>	Treibstoff	<u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>4x2 od. 4x2+1</u> Achsantrieb <u>Allrad</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>2</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Hinterräder</u>	Bohrung	<u>100</u> Hub <u>100</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Hinterräder</u>	Hubraum	<u>1570</u> Steuer-PS <u>8,0</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Pedal</u>	Leistungs-kW	<u>24</u> bei U/min <u>2500</u>
Dauerbremse	<u>-</u>	PS	<u>32,6 DIN</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>-</u>	Lärm-Nahfeld	<u>97</u> dB/A bei U/min <u>2670</u> x)
		Schalldämpfer	<u>1 Topf, 410 x Ø 115 mm</u>
		Abgasprüfung	<u>Bacharach = 2,0 / SZ = 4,5 bei 1750 U/min</u>
		Entstörung	<u>-</u>

<b>Karosserie</b>	<u>Traktor *)</u>		
Anzahl Türen	<u>2 (wenn Kabine)</u>	Geschw. Messer	<u>-</u>
Sicherheitsgurten	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>2/ wenn Kabine</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Zugvorrichtung	<u>V+H = Stecknagel</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>		

Anzahl Plätze	t <u>1</u> v _____ M _____ h _____	<b>Gewichte</b>	vorn <u>880</u> hinten <u>480</u> total <u>1360</u>
		Leergewicht	<u>-</u>
		Nutzlast	<u>-</u>
		Gesamtgewicht	<u>1360</u>
		Fabrikgarantie	<u>1200</u> <u>1200</u> <u>1800</u>
		Reifengröße	<u>10,5 - 18</u> <u>10,5 - 18</u> (Varianten +)
		Ply / bar	<u>6 / 2,0</u> <u>6 / 2,0</u> vgl. Bemerkungen)
		Tragkraft	<u>1180</u> <u>1180</u>
		für V max	<u>30</u> <u>30</u>

<b>Masse</b>	innen _____ aussen _____	Achsabstand	<u>1450</u> / _____
Länge	<u>(3120)3060</u>	Doppelachse	v. _____ h _____
Breite	<u>(886-1348)1015</u>	Spurweite	v. <u>750</u> h <u>750</u>
Höhe	<u>(Kabine 2100)1850</u>	Spurweite	v. <u>676</u> - <u>950</u>
Ueberhang	s _____ v <u>905</u> h _____	Spurweite	v. <u>676</u> - <u>950</u>
	<u>(765) 705</u>	Spurkreis Ø	i <u>5400</u> r <u>5200</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_  
 Garantierte Anhängelast gebremst \_\_\_\_\_  
 Garantierte Anhängelast ungebremst \_\_\_\_\_  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h  
 bei 2670 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle

28.

Ausrüstung §)

Femlichter	HELLA	K 21057 + K 11022
Abblendlichter	HELLA	K 21057 + K 11022
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ wenn Motorkarren	
Scheibenwischer	1/ wenn Kabine (Defroster) ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	H O L D E R 4 1 0		
Typenscheinnummer	CH	4386 20	
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	1360	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,0
Gesamtgewicht		Hubraum	1570

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 25 km/h, M8, iA 21,7 = 82,5 dB/A.  
Nahfeldwert: gemessen 50 cm ab Auspufftopf, links.
- \*) Karosserie : Traktor mit Sicherheitsrahmen od.- Kabine OECD/CSD-0172, od. Sicherheitsbügel FAT-575/79/B.
- +) Reifenvarianten :
- |              |      |               |               |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 11.0/65 - 12 | 6 PR | 1570 kg (1,5) | Vmax. 30 km/h |
| 28x9.00 - 15 | 6 PR | 920 kg (2,4)  | Vmax. 30 km/h |
| 31x15.5 - 15 | 4 PR | 1800 kg (1,4) | Vmax. 30 km/h |
| 280 - 15,5   | 6 PR | 2230 kg (2,2) | Vmax. 30 km/h |
| 4.00 - 15,5  | 6 PR | 3350 kg (1,5) | Vmax. 30 km/h |
| 7.50 - 16    | 6 PR | 1420 kg (2,5) | Vmax. 30 km/h |
| 4.00 - 17,5  | 8 PR | 3980 kg (2,0) | Vmax. 30 km/h |
| 7.50 - 18    | 6 PR | 1530 kg (2,5) | Vmax. 30 km/h |
- §) Ausrüstung : Standlichter, Blinker vorn und Rückstrahler zu hoch montiert.) werden vom Importeur nach Zwischenraum der Blinker vorn und hinten zu klein. Vorschrift montiert.  
(mit Frontanbaugerät, Höhe der Standlichter und Richtungs- blinker vorn über 1500 mm).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 12.11.79

Edg. Typenprüfstelle