

Traktor

H O L D E R

4 1 1 (C 50)

CH

4386 24

Hersteller
Erkennungsmerkmale

Gebrüder HOLDER GmbH & Co., Metzingen (D)
auf Herstellerplakette "411"
vor Fahrgestellnummer "411"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich am Zwischenstück des Knickgelenkes
über Hersteller-Plakette
"64" vor Motornummer, links, seitlich am Motorblock, über Oelfilter
MAX ULMER AG, Holder Generalvertretung, 4417 Ziefen
41150114

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse

2 Anzahl Räder 4
hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe;Knicklenung
mech.synchr.mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
4x2 od. 4x2+1 Achsantrieb Allrad
mechanisch,Innenbacken,auf die Antriebswellen
der Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch,Innenbacken,auf die Antriebswellen
der Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Unterlegkeil
Diebstahlsicherung

Traktor mit Sicherheitskabine FAT-833/82

2 Geschw. Messer ---
--- h ---
--- Rückspiegel 2/beidseitig

Anzahl Plätze

t 1 v --- M --- h ---

Masse

Länge
Breite
Höhe
Ueberrang

innen aussen
3400 Achsabstand 1450 /
(1210-1510)1180 Doppelachse v --- h ---
1980 Spurweite v 924 h 924
1190 Spurweite v 811 h 1311
760 h 811 h 1311

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 5700 r 5700

Motor

Marke
Bauart
Treibstoff
Kühlung
Bohrung
Hubraum
Leistungs-kW
Lärm-Standmessung
Schalldämpfer
Abgasprüfung
Entstörung

HOLDER Typ 6001-14
Reihe (Turbo) Takte 4
D Lage vorn
Wasser Anzahl Zylinder 3
100 Hub 100
2356 Steuer-PS 12,0
37-DIN bei U/min 2500
73 dBA bei U/min 1875
1 Topf (Kamin) 410 x Ø 115 mm

Bacharach = 4,5

Gewichte

Leergewicht
Nutzlast
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie
Reifengröße
Ply / bar
Tragkraft
für V max
Felgen

vorn hinten total
1160 770 1930

1930
1500 1500 2700
10.5/80-18 10.5/80-18
6 / 2,5 6 / 2,5
1860
30 30
9 x 18 Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

gemessen 25 km/h bei U/min 2600 Motor 640 Zapfwelle

Ausrüstung

Fernlichter HELLA K 21057 + K 11022

Abblendlichter HELLA K 21057 + K 11022

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h 2+2= I (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Nebelschlusslichter _____

Zusätzliche Lichter. 2/ Arbeitsl. am Kabinendach mit sep.Schalter und
(Kontrolllampe)

Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____

Scheibenwischer 1/ Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA el 20011
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ H O L D E R 4 1 1

Typenscheinnummer CH 4 3 8 6 2 4

Karosserie _____

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 1930 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 12,0

Gesamtgewicht _____ Hubraum 2356

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Leergewicht : Darf nur mit 160 kg Zusatzgewicht in den Hinterrädern verkehren (hebt ab).
- +) Reifenvarianten : 7.50 - 16 , 6 PR, 1420 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
7.50 - 18 , 6 PR, 1530 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
400 - 15.5, 6 PR, 3350 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
31x15.5 - 15 , 4 PR, 1800 kg (1,4), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben : 1 Anbringungsort : an Vollstanschlagschraube.