

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Anhänger	A M M A N N	T W 2	1963	4 1 3 9 4			
Merkmale "TW 2" auf Hersteller-Plakette, vorne links, auf Chassis-Rahmen							
Betriebsstoff			Anzahl Zyl.				
Hersteller des Fahrgestells	U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorne links, auf Chassis-Rahmen sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ							
Lage des Motors	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte		Getriebeart	Seilw./Spill	Länge 4'500			
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge	Zughaken	Breite 1'880			
Antrieb		Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe 1'000			
Anzahl Achsen	1	Geschw. max. 40	Spur H. 1'630	Radstand *			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H. 1'600			
1. Bremse	mechanische Auflaufbremse, Innenbacken, auf beide Räder (m. Abreiss-Sicherung)						
2. Bremse	Feststellbremse, mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf beide Räder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer			620	Dimension		7.50 x 15	Länge
Nutzlast			2'030	Pneu-Tragk.		1'830	Breite
Gesamtgew.			2'650			12 Ply	Höhe
Fabrikgarant.			2'650				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage			Motor-Marke		Brems-PS		
Bohrung			Hub		Steuer-PS		
Karosserie-Form			Anhänger zum Transport von Walzen				
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger	2/ Blinker
Abblendlicht	H = kombiniert mit Stoplichter (orange)	
Standlichter	2/ separat, vorn, auf Kotflügel	
Nebellampe	Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter u. Blinker	
Rückstrahler	4/ V= 2, weiss /H= 2, dreieckig (rot)	
Stoplicht	2/ über Schlusslichter	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	
Rückfahrlicht	Warnvorrichtung	
Elektr. Anlage	Rückblickspegel	
Lärmmessung	Geschwindigkeitsmesser	
	Gefährliche Bestandteile	
	Volt	
	dB bei	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Abstand Radachse - Deichselbefestigung = 2'900 mm

Anhängevorrichtung : Oese, Innen- ϕ 55 mm, in der Höhe verstellbar.

Geschwindigkeit : Signal 40 km/h

Anhänger ohne Federung : Zugelassen laut Brief EJPD vom 8. April 1964.

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 23.10.63

Die Typenprüfungskommission