

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	HUERLIMANN	H 476.4 V DT	CH 4395 80

Hersteller HUERLIMANN Traktoren AG, Churfürstenstrasse, 9500 Wil / SG

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "H 476.4 V DT"
Fahrgestellnummer "H 476.4 VT*...*"

Herstellerplakette rechts, seitlich unterhalb Armaturenbrett

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse

Motorerkennungszeichen "H 9164 W2" vor Motornummer, rechts seitlich am Block

Importeur ---

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4

Federung ---

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Achsantrieb Allrad; V= ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf alle Räder od. nur auf HR/Antriebswellen, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf Getriebewelle

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	<u>HUERLIMANN</u>	Typ	<u>H 916.4 W/2</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>103</u>	Hub	<u>110</u>
Hubraum	<u>3664</u>	Steuer-PS	<u>18,66</u>
Leistung kW	<u>55,2</u>	bei /min	<u>2500</u>
Md-max. Nm	<u>254,6</u>	bei /min	<u>1350</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 740 x Ø 117 mm "DGM SA 1130"</u>		

Karosserie/Ausrüstung mit Sicherheitsrahmen FAT-Nr. = 1241/85 *)/§)

Anzahl Türen 2/ mit Kabine Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---

Unterlegkeil --- Rückspiegel ---

Diebstahlsicherung ---

Treibstofftank 1 / 85 lt. / Kunststoff

Warnvorrichtung SEIMA ø2 843 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>1300</u>	<u>1780</u>	<u>3080</u>
Gewichtsverteilung	<u>---</u>		<u>---</u>
Fabrikgarantie	<u>2000</u>	<u>3600</u>	<u>3080</u>
Reifengrösse	<u>14.9 R 24</u>	<u>16.9 R 34</u>	<u>5600</u>
Ply/bar	<u>4 / 0,8</u>	<u>6 / 1,3</u>	
Tragkraft	<u>2240</u>	<u>4030</u>	
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>W 12 x 24</u>	<u>DW 14 x 34</u>	

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---

Masse

	innen	aussen	Achsabstand	<u>2300</u>
Länge	<u>---</u>	<u>4000</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Breite	<u>---</u>	<u>(1680-2565)1950</u>	Spurweite	v <u>1400</u> - <u>2100</u>
Höhe	<u>---</u>	<u>2570</u>	Spurweite	h <u>1400</u> - <u>2100</u>
Überhang vorn	<u>---</u>	<u>670</u>	Spurkreis Ø	l <u>8450</u> r <u>8500</u>
Überhang hinten	<u>---</u>	<u>1030</u>		
Bodenfreiheit	leer <u>---</u>	<u>---</u>	beladen <u>---</u>	<u>---</u>

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>22000/22000 kg</u>	mech. Getriebe	<u>---</u>	autom. Getriebe	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>				
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>				
Garantierte Dachlast	<u>---</u>				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>30 km/h</u>				km/h
gemessen <u>29,0</u> km/h bei /min	<u>---</u>	Motor	<u>630/1060</u>		Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
m12/15/16/20/24/32	34,59	85,0	80,0	1875	ac)	Traktor			
						Marke und Typ	H 4 7 6 . 4 V DT		
						Typenschein-Nr. CH	4 3 9 5 8 0		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3080	Treibstoff	D
b = 2,30 bei 2375 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast	—	Hubraum	3664
b = 3,40 bei 1750 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht	—	Steuer-PS	18,66
b = 4,00 bei 1350 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V= 13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 14.9 - 24, 4 PR, 2240 kg (0,8), V-max. 30 km/h.
 12.4 - 28, 4 PR, 2010 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 28, 4 PR, 2200 kg (1,0), V-max. 30 km/h.
 H= 18.4 - 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 34, 6 PR, 4030 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
 18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 38, 8 PR, 3820 kg (2,0), V-max. 30 km/h.

*) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich.
 BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
 400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung W11, 13.11.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

Sta/PR

Fahrzeugart
40 TRAKTOR
40 TRACTEUR

Fabrikmarke
HUERLIMANN

Typ

Typenschein - Nr.
CH 4395 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma
Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90
Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

SLH TRAKTOREN AG
Pfattstrasse 5
9536 SCHWARZENBACH

1/