

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	BUICK	Serie 4700 - Riviera	1964	4 ' 4 0 2			
Merkmale "Riviera" beidseitig vor den Türen + auf Instrumentenbrett.- "TS-4'402" auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells	BUICK Motor Division of GMC, Flint (USA) - Importeur GMS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Federsupport + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn Mitte, auf Zylinderblock + auf Plakette						
Motor-Typ	V - 8 - 401 cu.in. - Wildcat (Code KY rechts neben Motor-Nr.)						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	6'569 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Seilw./Spill	Länge 5'283			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)	Zughaken	Breite 1'946			
Antrieb	Hock	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'524	Höhe 1'346			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 187	Spur H. 1'499	Radstand 2'972			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 13,3	Überhang H. 1'377			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal und Hebel)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'040	870	1'910	Dimension	7.60 - 15	7.60 - 15	Länge
Nutzlast	110	170	280	Pneu-Tragk.	765	765	Breite
Gesamtgew.	1'150	1'040	2'190		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.	1'185	1'130	2'315		Tubeless		Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2			Überhang H.	
Lenkung: Lage	links - m.hydraul.Unterstützung		Motor-Marke	BUICK	Brems-PS	319 SAE	
Bohrung	106,36		Hub	92,46	Steuer-PS	33,47	
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	4	(vorn 2	Mitte	hinten 2)	Stehplätze	

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = komb. mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat neben Scheinwerfer	H = komb. mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Emblem "R" auf Motorhaube wird vom Importeur entfernt
Rückfahrlicht	2/ separat	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 4*400 U/min - Warnvorrichtung = 90 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- * Getriebeart: Getriebeautomat Super Turbine "400", mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 25.10.63

Die Typenprüfungskommission