

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Arbeitskarren	A T L A S		A L 1 2 0 0 FORDSON 2500 cc		jahr	Nr.	
					1963	4 ' 4 0 4	
Merkmale "1200" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, auf Wand rechts vom Fahrersitz							
Motor-Nr. ab	1'633'340		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 3		
Hersteller des Fahrgestells H. WEYHAUSEN K.G., Delmenhorst (D) - Importeur AIMS A, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oberhalb Einspritzpumpe							
Motor-Typ Super Three							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'502 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart hydro-mech. *) Seilw./Spill		Länge	5'500	
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 2 Zughaken		Breite ***)	2'500	
Antrieb	Allrad		Geschw. 1. Gang 5 Spur V. 1'810		Höhe	2'700	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 10 **) Spur H. 1'910		Radstand	2'400	
Anzahl Reifen	8		Differentialsperre Wendekreis 14,30/13,50		Überhang H.	750	
Fussbremse hydraulisch, mit Druckluft-Unterstützung, Innenbacken, auf alle Räder							
Handbremse mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf die Kardanwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	3'050	3'370	6'420	Dimension	9.00 - 20	9.00 - 20	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	3'805	3'805	Breite
Gesamtgew.					14 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	4'500	4'500	9'000		HD		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 1 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage +)		links - hydraulisch		Motor-Marke	FORDSON (GB)		Brems-PS 38,5
Bohrung		91,44		Hub	127		Steuer-PS 12,742
Karosserie-Form hydraulischer Bagger mit Kabine							
Zahl der Plätze: Total		1 (vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H = separat oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ links an Kabine, rechts auf Turm
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei 1'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Hydraulisch mit 2-Gang-Getriebe.- Antrieb auf alle 4 Räder.
- 118 **) Geschwindigkeit: Auf 10 km/h beschränkt.- Das Fahrzeug muss mit Schild "10 km" versehen sein.
- ***) Breite: 2'500 mm.- Muss mit Kennzeichen gem. BRB 21.10.60 Art. 9, Anhang 2, ausgerüstet sein.
- +) Lenkung: Hydraulisch, Pumpe direkt durch Lenkgetriebe angetrieben.
- Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen: (Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen).
- a) Turm und Arbeitsarm befestigen und sichern (Stift mit Sicherung)
- b) Kabelzug der Handbremsvorrichtung einkupplern
- c) Arbeitsarm durch 1,9 m langer Support blockieren, dadurch überschreitet der Abstand Rücklehne Fahrersitz / Fahrzeug-Vorderteil 3 m nicht, und die Höhe des Arms ist 3,8 m.

Anhänger: Kann auch als Arbeitsanhänger verwendet werden; muss dann entsprechend ausgerüstet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.10.63

Die Typenprüfungskommission