

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	CHEVROLET	CHEVELLE	8-Zyl.	1964	4'408		
Serie 5600 + 5800							
Merkmale "Chevelle" beids. a. Vorderkotflügel. - "Malibu" bzw. "Malibu SS" beids. a. Hinterkotflügel. -							
"TS-4'408" + Modell-Nr. auf Hersteller-Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GMS, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben auf Zylinderblock + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ V - 8 - Turbo Fire - 283 cu.in., OHV, mit 2-Fach-Vergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'636 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill	Länge	4'925			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 Zughaken	Breite	1'895			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 71 Spur V. 1'473	Höhe	1'400			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 182 Spur H. 1'473	Radstand	2'921			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden Wendekreis 12,4/12,6	Überhang H.	1'219			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder (a. Wunsch m. Unterdruck-Unterstützung)							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal und Hebel)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	815	670	1'485	Dimension	7.00 - 14	7.00 - 14	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	550	550	Breite
Gesamtgew.	970	935	1'905		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.				Tubeless	Nylon		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen 2 oder 4	Überhang H. 198 SAE
Lenkung: Lage links- a. Wunsch m. hydr. Unterst.						Motor-Marke CHEVROLET	Brems-PS 152 DIN
Bohrung 98,43						Hub 76,20	Steuer-PS 23,62
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total 6 *) (vorn 3 Mitte hinten 3)							Stehplätze .

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker	H = komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'800 U/min	- Warnvorrichtung =	94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Serie 5600 = Malibu
 Serie 5800 = Malibu SS (Super Sport), Einzelsitze vorn = 5 Plätze.
- ***) Getriebeart: Getriebeautomat POWERGLIDE, Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe, mechanische Verriegelung auf Stellung "P". Auf Wunsch = mech. synchromesh 3-Gang-Getriebe.
 (Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 1.11.63

Die Typenprüfungskommission