

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	*) Typ 8-Zyl.		Modell-	Typenschein			
Personenwagen	B U I C K	Special - Serie 4100		jahr	Nr.			
		Skylark - Serie 4300		1964	4 4 1 0			
Merkmale "TS 4'410" auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite *)								
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	8			
Hersteller des Fahrgestells	BUICK Motor Division of GMC, Flint (USA) - Importeur GMS, Biel.							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Längsträger bei Batterie + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links unter Support für Lenkhilfe + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ	V - 8 - 90° - 300 cu.in. "Wildcat 310"							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'922 cm³	Anhängerbremse						
Takte	4	Getriebeart	automatisch **) Seilw./Spill	Aussenmasse in mm				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2 **) Zughaken	Länge	5'169			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'473	Breite	1'869			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	167 Spur H. 1'473	Höhe	1'382			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden Wendekreis 12,40/12,40	Radstand	2'921			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder (mit Unterdruck-Unterstützung)							
2. Brems	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal und Hebel)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	785	705	1'490	Dimension	7.00 - 14	7.00 - 14	Länge	
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	550	550	Breite	
Gesamtgew.	940	970	1'910		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.				Tubeless	Nylon		Höhe seitl.	
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 oder 4		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links - m.hydraul.Unterstützung			Motor-Marke	BUICK		Brems-PS	213 SAE
Bohrung	95,25			Hub	86,36		Steuer-PS	25,07
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total	6 ***) (vorn 3			Mitte	hinten 3)		Stehplätze	

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = komb. mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = komb. mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Skylark: Rudge- Verschluss- imitationen zulässig.
Rückfahrlicht	2/ separat	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 4'600 U/min	- Warnvorrichtung = 97 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Serie 4100 - Special: "Special" beidseitig auf Hinterkotflügel
Serie 4300 - Skylark: "Skylark" beidseitig hinten + auf Kofferdeckel.
- **) Getriebeart: Voll-automatische Kraftübertragung mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetenge triebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". Auf Wunsch mit 4-Gang synchromesh Getriebe.
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)
- ***) Sitzplätze: 5 wenn Einzelsitze vorn.

Ort und Datum der Typenprüfung Biol, 1.11.63

Die Typenprüfungskommission