

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	OLDSMOBILE	F - 85 Serie 3100 Serie 3200	1964	4 ' 4 1 2
Merkmale "F-85" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie auf Kühlergitter. - "TS-4'412" auf Hersteller-Plakette				
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells	OLDSMOBILE Motor Division of GMC, Lansing (USA) - Importeur GMS, Biel			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Längsträger		+ auf Hersteller-Plakette	
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Block hinter Dynamo		+ auf Hersteller-Plakette	
Motor-Typ	T - V-8 - 330 cu.in., OHV			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	5'404 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. **)		Länge 5'156
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 1'887
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	60	Höhe 1'384
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	153	Radstand 2'921
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 12,4/12,4	Überhang H. 1'372
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder, mit Unterdruckbremshilfe			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	850	705	1'555	vorn 7.00-14 hinten 7.00-14
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk. 550
Gesamtgew.	1'005	970	1'975	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless Nylon
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2 oder 4
Lenkung: Lage	links - mit hydr. Unterst.		Motor-Marke	OLDSMOBILE
Bohrung	100,01		Hub	85,98
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet			
Zahl der Plätze: Total	6 +) (vorn 3 Mitte hinten 3)			Stehplätze
				Brems-PS 233 SAE *)
				Steuer-PS 27,52

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Haubenzierstab wird vom Importeur abgeändert
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 4'400 U/min	Warnvorrichtung = 90 dB	*)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Serie 3200 : Erkennungsmerkmale= "Cutlass" beidseitig auf Vorderkotflügel.
Nur mit Motor T....H = 264 SAE bei 4'800 U/min, Lärm= 85 dB.
- **) Getriebeart: Auf Wunsch 4-Gang synchronesh oder Getriebeautomat mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!)
- +) Sitzplätze: 5 wenn Einzelsitze vorn.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 1.11. + 8.11.63.

Die Typenprüfungskommission