

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	OLDSMOBILE	Super 88 - Serie 3500	1964	4'413			
Merkmale "Super 88" beidseitig a.Vorderkotflügel + auf Kofferdeckel.- "TS 4'413" a.Hersteller-							
Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells OLDSMOBILE Motor Division of GMC, Lansing (USA) - Importeur GMS, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Trapezträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Zylinderblock, Mitte zwischen Kerzen + a.Plakette							
Motor-Typ V - 8 - 394 cu.in. - 90° - V-Motor, stehend, OHV, mit 4-Fach-Vergasor							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	6'458cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Seilw./Spill	Länge 5'469			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'975			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 59	Spur V. 1'580	Höhe 1'419			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 197	Spur H. 1'551	Radstand 3'124			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 13,70/13,70	Überhang H. 1'430			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Fedal und Hebel)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'110	905	2'015	Dimension	8.50 - 14	8.50 - 14	Länge
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	695	695	Breite
Gesamtgew.	1'260	1'175	2'435		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless	Nylon	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 4				Überhang H.
Lenkung: Lage links - m.hydraul.Unterstützung			Motor-Marke	OLDSMOBILE	Brems-PS 294 SAE		
Bohrung 104,78			Hub	93,66	Steuer-PS 32,93		
Karosserie-Form			Limousine				
Zahl der Plätze: Total 6			(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = komb. mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Stosstange	H = komb. mit Schlusslichter + Stoplichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 60	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslicht + Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Zierstab auf Motorhaube wird vom Importeur abgeändert
Rückfahrlicht	2/ separat	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 4'800 U/min	- Warnvorrichtung = 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Getriebeautomat, mit Flüssigkeitskupplung und 4-Gang-Planetengeräte; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 1.11.63

Die Typenprüfungskommission