

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	D A V I D B R O W N		8 5 0 - Implematic Livedrive		1963	4 ' 4 1 4	
Merkmale "DAVID BROWN 850" und "Implematic" seitlich a. Motorhaube aufgemalt. - "Livedrive" auf Kühlergitter. - "850 C" vor Fahrgestell-Nr. *) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells DAVID BROWN TRACTORS, Meltham (GB) - Importeur GRUNDER & Cie, Henniez VD							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, auf Fahrgestell + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, auf Motorgehäuse, vor Öleinfüllstutzen							
Motor-Typ A D 4 36 A - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'523 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch **)		Stecknagel m.		Länge	3'300
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x2=6 **)		Zughaken Sicherung		Breite	1'610
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 3		Spur V. 1'320-1'930		Höhe	2'083
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 ***)		Spur H. 1'320-1'930		Radstand	1'910
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,70/6,80		Überhang H.	940
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (2 Pedale m. Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (Zahnstangenblockierung)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	630	1'210	1'840	Dimension	5.00 - 15	10 - 28 +)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	345	970	Breite
Gesamtgew.					4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tractor		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage			Mitte	Motor-Marke	DAVID BROWN		Brems-PS 35 DIN
Bohrung			88,9	Hub	101,6		Steuer-PS 12,85
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 +		(vorn 1 Mitte hinten)		Stehplätze	
2 auf Kotflügel, mit Geländer							

1.

Fernlicht	2/ ohne Marke	++)	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	+++)	
Standlichter	2/ vor Kotflügel	++)	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Kotflügel	∅ 75 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat	∅ 75 mm	Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h + "Tractometer"
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ Arbeitslampe m. Schalter, ohne Kontrolle		
Elektr. Anlage	(2 x 6V) 12 Volt		
Lärmmessung	79	dB bei 1'700 U/min - Warnvorrichtung = 94 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: "AD4 36 A" vor Motor-Nr.- Ab Fahrgestell-Nr. 850 C/310.001.
- **) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Reduktionsgetriebe für Kriechgänge = 12 Gänge.
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'700 U/min am Motor, bzw. 510 U/min an der Zapfwelle (Kriechgang).
- Regulierung: Mechanisch, durch Fliehkraft, auf Einspritzpumpe CAV.
- Plombierung: 1 Plombe auf Anschlagschraube (Vollgasregulierungsgestänge).
- +) Bereifung: Auf Wunsch, vorn = 5.50 - 16 / hinten = 11 - 28 (Motor-Drehzahl anpassen).
- ++) Standlichter: Müssen gleichzeitig mit den Fernlichter und Abblendlichter brennen. Die Schaltstellung, nur für die Fernlichter, ohne Schlusslichter, muss ausgeschaltet werden.
- +++) Abblendlichter: Die Duplo-Einsätze werden vom Importeur angebracht.

Ort und Datum der Typenprüfung

Henniez, 5.11.63

Die Typenprüfungskommission