

Art des Fahrzeuges  
Motorkarren \*)

Fabrikmarke  
W O R M S E R

Johnson 800

Typenschein-Nummer  
CH 4420 13

ERKENNUNGSMERKMALE "Johnson 800" auf Hersteller-Plakette, links seitlich auf Längsträger  
"IB" (Modell) + "..." (z.B./1 = Jahrzahl) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten, Mitte oben auf Traverse.  
Motorkennzeichen eingeschlagen "PHI" auf an Zylinderkopf angeklebte Plakette  
Hersteller JOHNSON MACHINERY LTD., Stockport (GB) sowie J. WORMSER AG., Kloten

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b>	Bauart <u>Block</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Mitte, a.VR</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>PETTER</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>V= hydr.1 Kreis, Scheiben; H= mech. IB</u>			Typ	<u>PHI</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., IB, auf</u>	Dauerbremse		Lage	<u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>1</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>	Anhängerbr.		Bohrung	<u>87,3</u>	Hub <u>110</u>
Getriebeart	<u>mechanisch</u>	Anz. Gänge	<u>3</u>	Hubraum	<u>658,1</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>3,35</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>14 +</u> km/h	Leist. -PS	<u>6,5</u> (DIN)	bei <u>1650</u> U/min

<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>Muldenkipper</u>	Anz. Türen		Kühlung	<u>Luft</u>
		Schiebedach		Lärm	<u>79</u> dB (A) bei <u>1700</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL	<u>1</u>	vorn		Lärmdämpfung	<u>1 Topf Ø 120</u>
		Mitte			
		hinten			
		Stehplätze			

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1320</u> H <u>1325</u>	
	Spurkreis L <u>7,0</u> R <u>6,9</u>	
Achsabstand	<u>1230</u> / ( / / )	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>2400</u>	<u>900 (Mittel)</u>
Breite	<u>1570</u>	<u>1250</u>
Höhe	<u>1400</u>	<u>350</u>
Ueberhang V	<u>580</u>	<u>560</u>
H	<u>590</u>	
S		

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>360</u>		<u>850</u>	<u>1210</u>
Nutzlast	<u>850</u>		<u>150</u>	<u>1000</u>
Total	<u>1210</u>		<u>1000</u>	<u>2210</u>
Fabrik-Garantie	<u>1770</u>		<u>1110</u>	<u>2880</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00</u>	<u>- 16 V=</u>	<u>6PR / H=</u>	<u>4PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1800 (3,4)</u>		<u>1336 (1,6)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/ CH 1082203 §) Standlicht 2/ CH 1082203 §)  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 86 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlüssellicht 2/ HELLA K 23348 Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht \_\_\_\_\_ Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ separat Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messler \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe (Anordnung II)  
 Vorn CH 1110902 §) seittl. \_\_\_\_\_ hinten K 23348  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ WORMSER Johnson 800  
 Typenschein-Nummer CH 4420 13  
 Karosserieform Muldenkipper  
 Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 1210 Treibstoff D  
 Nutzlast 1000 PS 3,25  
 Hubraum 658,1  
 Gesamtgew. 2210 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN** : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 18.71.04

\*) Als Arbeitskarren siehe CH TS-Nr. 5420.13

+ ) Höchstgeschwindigkeit: 14 km/h bei 1700 U/min am Motor

Plombierung: 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube + 1 an Reglergestänge

§) Höhe der Lichter technisch bedingt.

Ort und Datum der Prüfung

Kloten, 8.9.71 / Zürich, 3.7.72

Die Prüfungskommission

CK