

<b>Art des Fahrzeuges</b>	<b>Fabrikmarke</b>	<b>Typ</b>	<b>Typenschein-Nummer</b>
Motorkarren *)	W O R M S E R	K P C 1 5 0 0 3 SK	CH 4420 19

Hersteller Maschinenbau WORMSER AG. BUTTISHOLZ, 6018 Buttisholz  
 Erkennungsmerkmale "KPC 1500 3 SK" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette links, Mitte auf Diagonalrahmen  
 Fahrgestellnummer links, seitlich auf Längsträger bei Trittbrett  
 Motorkennzeichen "Z 790 H" rechts auf Lüftergehäuse (Plakette)  
 Hauptimporteur -  
 Geprüftes Fahrzeug 16.74.468 Unveränderliche Zeichen im Typencode KPC 1500 3 SK

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch Knicklenkung  
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert Wendegetriebe  
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad n.ausschalt.  
 Betriebsbremse hydraulisch, I-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Trommel bei Getriebe-  
hauptwelle  
 Feststellbremse do. Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

**Motor**

Marke	<u>H A T Z</u>	Typ	<u>Z 790 H</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>2</u>
Bohrung	<u>90</u>	Hub	<u>100</u>
Hubraum	<u>1272</u>	Steuer-PS	<u>6,48</u>
Leistungs-PS	<u>30 DIN</u>	bei U/min	<u>3000</u>
Lärm	<u>79</u> dB/A	bei U/min	<u>3100</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 450 x 200 x 90 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 4,0</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

**Karosserie** 3-Seiten-Kippmulde

Anzahl Türen - Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel -  
 Unterlegkeil 285x150x170 Zugvorrichtung Stecknagel V+H  
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v - M - h -

**Masse** innen 1500 aussen 3220 Achsabstand 1605 / -  
 Länge 1300 1700 Doppelachse v - h -  
 Breite 520 1500 Spurweite v 1390 h 1375  
 Höhe - - Spurweite v - h -  
 Ueberhang s - - Spurweite v - h -  
 v 650 890 h - -  
 h - 725 Spurkreis i 7100 r 7200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

**Gewichte**

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>900</u>	<u>1070</u>	<u>1970</u>
Nutzlast	<u>2100</u>	<u>140</u>	<u>2240</u>
Gesamtgewicht	<u>3000</u>	<u>1210</u>	<u>4210</u>
Fabrikgarantie	<u>3000</u>	<u>3000</u>	<u>4210</u>
Reifengrösse	<u>10 - 15 S</u>	<u>10 - 15 S</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>8 / 4,2</u>	<u>6 / 3,25</u>	vgl. Bemer-
Tragkraft	<u>3000</u>	<u>2800</u>	kungen)
für V max	<u>25</u> km/h	<u>25</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst -  
 Garantierte Anhängelast ungebremst -  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 27,3 \*\* km/h

30.

Ausrüstung	§)	
Femlichter	-	
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 03	
Standlichter	do.	
Schlusslichter	BOSCH CH 1 0833 04	
Bremslichter	-	
Richtungsblinker	v SAW A 2080/2081 s	h BOSCH CH 1 0833 04
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/separat Mitte	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04)	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	W O R M S E R KPC 1500 3 SK		
Typenscheinnummer	CH	4420 19	
Karosserie	3-Seiten-Kippmulde		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1970	Treibstoff	D
Nutzlast	2240	Steuer-PS	6,48
Gesamtgewicht	4210	Hubraum	1272

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Immatriculation als Arbeitskarren siehe TS CH 5420 19
- \*\*\*) Höchstgeschwindigkeit: 27,3 km/h bei 3100 U/min am Motor  
Plombierung : 1 Plombe an Vollastanschlag und an Reglereinstellschrauben
- §) Ausrüstung : seitlicher Abstand der Blinker vorne technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

1 Plombe an Vollastanschlag und an Reglereinstellschrauben