

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	C A D I L L A C		Serie 60	Serie 62	Jahr	Nr.	
			Serie 63		1964	4 ' 4 2 1	
Merkmale Modell-Nr. sowie "TS-4'421" auf Hersteller-Plakette							
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.		8	
Hersteller des Fahrgestells	CADILLAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GHS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, links auf Traverse vor Kühler		+ auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten unter Sammelrohr		+ auf Hersteller-Plakette				
Motor-Typ	LC -	429 cu.in. V-Motor, stehend, OHV					
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	7'025 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	automatisch	*)	Seilw./Spill	Länge 5'677	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken		Breite 1'438	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V.		1'549	Höhe 2'460	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	183	Spur H.		1'549	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 14,0/14,0		Radstand 3'289	
Überhang H. 1'524							
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, n.alle 4 Räder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder - (Pedalbedienung **)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'095	1'145	2'240	Dimension	8.20 - 15	8.20 - 15	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	865	865	Breite
Gesamtgew.	1'250	1'410	2'660	4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.				Tubeless	Nylon		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 oder 4				Überhang H.
Lenkung: Lage	links - m.hydraul.Lenkhilfe		Motor-Marko	CADILLAC		Brems-PS	313 SAE
Bohrung	104,90		Hub	101,60		Steuer-PS	35,78
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

§) Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit 2 Kontrolllampen
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker	H = komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	4/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	4/ komb. mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ komb. m. unteren Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 4'400 U/min	- Warnvorrichtung =	98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Getriebeautomat "HYDRAMATIC" mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- ***) 2. Bremse: Automatische Lösung beim Einschalten des Getriebes auf Stellung "D", "L" oder "R".

§) Ausrüstung:

Schluss/Stoplichter/Blinker: 4 gelten als 2 gemäss Weisung 13.3.59.

Rückstrahler: Original in unteren Schlusslichter zu klein; der Importeur montiert 2 zusätzliche nach Vorschrift.

Seitenlampen: Vorn, links und rechts, über Stossbalken; werden als Blinker verwendet.

Kontrollampe für Blinker auf Kotflügel: Durch den Importeur niedriger (30 mm) gestaltet und abgerundet, da Originalausführung zu hoch und scharfkantig.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 8.11.63

Die Typenprüfungskommission