

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	CHEVROLET	Impala Serie - 1800	1964	4'422			
Merkmale "Impala" beidseitig auf Hinterkotflügel. - "TS-4'422" sowie Modell-Nr. auf Hersteller-Plakette							
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells	CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GMS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Zylinderblock + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	V - 8 - Turbo Fire - 283 cu.in. - OHV, mit 2-Fach-Vergaser						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	4'636 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Sellw./Spill	Länge 5'331			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2	Zughaken	Breite 1'984			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 47	Spur V. 1'532	Höhe 1'394			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 178	Spur H. 1'506	Radstand 3'023			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 12,4/12,4	Überhang H. 1'463			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder (m. Unterdruck-Unterstützung)						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal + Hebel)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	880	825	1'705	Dimension	7.50 - 14	7.50 - 14	Länge
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	630	630	Breite
Gesamtgew.	1'030	1'095	2'125		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless	Nylon	Höhe seitlich
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 oder 4				Überhang H.
Lenkung: Lage links - m. hydraul. Unterstützung			Motor-Marke CHEVROLET			Brems-PS 198 SAE	
Bohrung	98,43		Hub	76,20		Steuer-PS 23,62	
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

+))

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker	H = komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	4/ ringförmig	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m.Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Haubenzierstab wird entfernt oder abgeändert
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'800 U/min	Warnvorrichtung =	99 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebeart: Getriebeautomat POWERGLIDE, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetenge-
triebe, mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

+) Anordnung der Hinterlichter:

0	0	0	0	0	0
Schlussl./Stopl. Blinker	Rückfahrlampe		Rückfahrlampe	Schlussl./Stopl. Blinker	

Rückstrahler ringförmig um die 6 Beleuchtungskörper.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 8.11.63

Die Typenprüfungskommission