

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ 5 7 4	Typenschein-Nummer CH 4423 07
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"574" beidseitig auf Motorhaube**
"1-574" auf Hersteller-Plakette, links auf Getriebegehäuse
"231001B.....-X" bei Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen **links auf Getriebegehäuse (vom Importeur eingeschlagen)**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"239D" rechts, Mitte Motorblock**
 Hersteller **IHC Ltd, London (GB)** Importeur **IHC AG, Regensdorf** +)

FÄHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a.Hinterräder	MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Lenkung Mitte Lenkhilfe hydrostatisch	Marke IHC Treibstoff D
Betriebsbremse hydr., Scheiben, a.Diff.Wellen, 2 Pedale mit	Typ 239D
Hilfsbremse) mech.,Aussenband [Verriegelung	Lage vorn Anz. Zyl. 4
Stellbremse) a.Kegelrad bzw. HR	Bohrung 98,4 Hub 128,5
Getriebeart mechanisch (**) Anz. Gänge 2x4=8 (**)	Hubraum 3907 cm ³ Steuer-PS 19,89
Diff. Sperre vorh. Zughaken V + H Höchstgeschwind. (*) km/h	Leist.-PS 68 (DIN) bei 2200 U/min

KAROSSERIEFORM Traktor Anz. Türen	Kühlung Wasser
Schiebedach	Lärm 85 dB (A) bei 2450 U/min
Anz. Plätze: TOTAL 1 + 1 Notsitz m.Geländer links a.Kotfl.	Lärmdämpfung 1 Topf (Kamin) 340 x Ø 150

ABMESSUNGEN Spurweite v. 1250-2032 H= 1320-1930 Spurkreis L 6,80R 6,70
Achsabstand 2150 / (/ /)
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge 3440
Breite 1650
Höhe 2200
Ueberhang V 370
H 920
S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	888		1550	2438
Nutzlast				
Total				2438
Fabrik-Garantie	2948		5896	6804
Reifen-Dimens.	7.50-16 6PR		12.4/11-36 6PR	
Tragkraft p. Achse	1420(2,5)		2960(1,5)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

Bereifungsvarianten: V= **6.00-16 6PR**
H=13.6/12-36 / 14.9/13-30 / 16.9/14-30
alle 6 PR

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ M (E) Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/ M (E) Standlicht 2/A(E) ou K 1269 §)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 85 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E) §)
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn g=BOSCH, K 1269 §) hinten g= 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ INTERNATIONAL 574
 Typenschein-Nummer CH 4423 07
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 2438 Treibstoff D
 PS 19,89
 Nutzlast _____ Hubraum 3907
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 2310011B002085-X

*) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2250 U/min am Motor bzw. 580 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung: 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.

***) Auf Wunsch Powershift-Lamellenkupplung, dann 2x8= 16 Gänge; Feststellvorrichtung gem. BAV Art. 20, Abs. 4 = eingebaute Tellerfeder gewährt Kraftschluss bei abgestelltem Motor.
Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- darf für Ueberführungsfahrten auf öffentlichen Strassen die max. Breite von 2080 mm nicht überschreiten (seitlicher Abstand der Schlusslichter).

§) Wenn Gesamtbreite über 1760 mm, zus. Rückstrahler auf Hinterkotflügel erforderlich (zulässig gemäss Brief EJPD vom 7.10.70).

Höhe der Standlichter und Blinker vorn je nach Bereifung zu hoch; technisch bedingt.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Regensdorf, 6.5.70.

+) Importeur ab 1.11.71: Aktiengesellschaft Rohrer-Marti, Regensdorf

