

Art des Fahrzeuges <b>Traktor</b>	Fabrikmarke <b>INTERNATIONAL</b>	4 7 4	Typenschein-Nummer <b>CH 4423 16</b>
--------------------------------------	-------------------------------------	-------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "474" beidseitig auf Motorhaube.-  
 "1-474" auf Hersteller-Plakette, links auf Getriebegehäuse  
 "2310040B.....-X-" bei Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Getriebegehäuse (vom Importeur eingeschlagen)  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "206D..." rechts auf Motorblock  
 Hersteller **I H C Ltd., London (GB)** Importeur **AG ROHRER-MARTI, Regensdorf**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a</u> , Hinterräder	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydrostatisch</u>	Marke <u>I H C</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., Scheiben, a. Diff. wellen, 2 Pedale mit</u>	Typ <u>206 D</u>
Hilfsbremse <u>mech., Aussenband</u> Verriegelung	Lage <u>Vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Kegelrad bzw. HR</u>	Bohrung <u>98,42</u> Hub <u>111,1</u>
Getriebeart <u>mechanisch synchr. **</u> Anz. Gänge <u>4x2=8 **</u>	Hubraum <u>3379</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>17,21</u>
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist.-PS <u>58</u> (DIN) bei <u>2300</u> u/min

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Traktor</u> Anz. Türen	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>84 dB (A)</u> bei <u>2500</u> u/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1+1</u> Notsitz m. Geländer links a. Kotfl.	Lärmdämpfung <u>1 Topf 330xØ135 (Kamin)</u> od. <u>1 Topf 450xØ130</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite v <u>1320-2032</u> H= <u>1320-1930</u>
Spurkreis L <u>6,80R</u> <u>6,80</u>
Achsabstand <u>2170</u> / ( / )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3350</u>
Breite <u>1790</u> \$
Höhe <u>1820</u>
Ueberhang V <u>480</u>
H <u>700</u>
S

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>810</u>		<u>1510</u>	<u>2320</u>
Nutzlast				
Total				<u>2320</u>
Fabrik-Garantie				<u>6800</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16 6PR</u>	<u>14.9/13-30</u>	<u>6PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1420(2,5)</u>	<u>3170(1,3)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>kg</u>
	<u>Anhängelast</u>			
Bereifungsvarianten hinten: <u>16.9/14-30 6PR,</u> <u>12.4/11-36 6PR, 13.6/12-36 6PR.</u>				

44

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)	Elektr. Anlage	12	v
Fernlicht	M (E)	Lichthupe	vorhanden §)	
Abblendlicht	M (E)	Standlicht	A (E)	
Markierlicht	§)	Nebellampen	--	
Warnvorrichtung	LUCAS 6H 70183	Lautstärke	82	(dB) A
Scheibenwischer	--	Waschanlage	--	
Schlusslicht	R-S1 (E)	Rückstrahler	I (E) §)	
Stoplicht	R-S1 (E)	Rückfahrlampen	--	
Kontroll-Nr. -Bel.	--	Schildform	Hochformat/Langformat	
Rückspiegel	--	Geschw. -Messer	--	
Richtungsblinker	Schema E			
Vorn	1 (E)	seitl.	hinten 2a (E)	
Warnblinkanlage	--	Arbeitslampen	--	

Bacharach: 3,0

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke & Typ	INTERNATIONAL 4 7 4		
Typenschein-Nummer CH	4423 16		
Karosserieform			
Plätze : Total	1 + 1	(Vorn)	
Leergewicht	2320	Treibstoff	D
		PS	17,21
Nutzlast	--	Hubraum	3379
Gesamtgew.		Anhängelast	
		Gew. des Zuges	

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2310040B100181-X-

- \* Höchstgeschwindigkeit: 27 km/h (inkl. Toleranz) bei 2500 U/min am Motor bzw. 1160/700 U/min an den Zapfwellen.
- \*\* Auf Wunsch Powershift-Lamellenkupplung, dann 4x2x2= 16 Gänge; Feststellvorrichtung gem. BAV Art. 20, Abs. 4= eingebaute Tellerfeder gewährt Kraftschluss bei abgestelltem Motor.
- §) Anbringung der Lichter technisch bedingt.  
 Rückstrahler: bei seitl. Abstand von mehr als 400 mm zwei zusätzliche auf Hinterkotflügel erforderlich.  
 Lichthupe muss auf Fernlicht geschaltet sein.  
 Bei einer Breite von über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.  
Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:  
 - 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.

Regensdorf, 7.5.73

