

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typenschein-Nummer
Traktor	INTERNATIONAL	CH 4423 18

ERKENNUNGSMERKMALE "674" beidseitig auf Motorhaube
 "T-674" auf Hersteller-Plakette, links auf Getriebegehäuse
 "2430010B.....-X-" bei Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Getriebegehäuse (vom Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "239D" rechts auf Motorblock
 Hersteller I H C Ltd., London (GB) Importeur AG ROHRER-MARTI, Regensdorf

FAHRGESTELL	Anz. Achsen 2	Anz. Räder 4	Antrieb a. Hinterräder	MOTOR Bauart	Reihe	Takte 4
Lenkung	Mitte	Lenkhilfe	hydrostatisch	Marke	I H C	Treibstoff D
Betriebsbremse	hydr., Scheiben, a. Diff. wellen, 2 Pedale mit			Typ	239 D	
Hilfsbremse) mech., Aussenband, (Verriegelung			Lage	vorn	Anz. Zyl. 4
Stellbremse) auf Kegelrad bzw. HR			Bohrung	98,4	Hub 128,5
Getriebeart	mech. synchr. (**)	Anz. Gänge 4x2= 8. (**)		Hubraum	3907 cm ³	Steuer-PS 19,89
Diff. Sperre	vorhanden Zughaken V + H	Höchstgeschwind. *	km/h	Leist.-PS 71	(DIN) bei 2400 U/min	

KAROSSERIEFORM	Traktor	Anz. Türen		Kühlung	Wasser
		Schiebedach		Lärm	85dB (A) bei 2500 U/min
Anz. Plätze: TOTAL	1+1	Notsitz m. Geländer links a. Kotfl.		Lärmdämpfungl Topf	330x0135 (Kamin) oder 450x0130

ABMESSUNGEN	Spurweite V 1370-2030	H=1420-1930
	Spurkreis L 6,9 R 6,8	
Achsabstand	2170 / (/ /)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	3360	
Breite	1740 \$)	
Höhe	1850	
Ueberhang V	430	
H	760	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	840		1510	2350
Nutzlast				-
Total				2350
Fabrik-Garantie				6804
Reifen-Dimens.	7.50-16 6PR	13.6/12-36 6PR		
Tragkraft p. Achse	1420(2,5)	3060(1,4)		
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
Bereifungsvariante hinten: 16.9/14-34 6PR				

46.

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht M (E) Lichtlupe vorhanden §)
 Abblendlicht M (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht §) Nebellampen -
 Warnvorrichtung LUCAS 6H 70183 oder CLEAR HOOTERS HF 80 Lautstärke 82 (dB) A
92 (dB) A
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E) §)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. -- Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel -- Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker Schema E
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
Bacharach: 2,0

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ INTERNATIONAL 6 7 4
 Typenschein-Nummer CH 4423 18
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 2350 Treibstoff D
 PS 19,89
 Nutzlast -- Hubraum 3907
 Gesamtgew. 2350 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2430010B100277-X-

- * Höchstgeschwindigkeit: 27 km/h (inkl. Toleranz) 2500 U/min am Motor bzw. 1130/630 U/min an den Zopfwellen.
- ** Auf Wunsch Powershift-Lamellenkupplung, dann 4x2x2= 1 Gänge; Feststellvorrichtung gem. BAV Art. 20, Abs. 4= eingebaute Tellerfeder gewährt Kraftschluss bei abgestelltem Motor.
- §) Anbringung der Lichter technisch bedingt.
 Rückstrahler: bei seitl. Abstand von mehr als 400 mm zwei zusätzliche auf Hinterkotflügel erforderlich.
 Lichtlupe muss auf Fernlicht geschaltet sein.
 Bei einer Breite von über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.
Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:
 - 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.

Regensdorf, 7.5.73

