

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

INTERNATIONAL

6 4 4

ZUSATZKARTE

CH 4423 23

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss / Rhein (D)
 Erkennungsmerkmale "644" auf Hersteller-Plakette. - "D030150D" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, seitlich auf Kupplungsgehäuse
 Fahrgestellnummer rechts, vorne seitlich auf Rahmen
 Motorkennzeichen "206 D" vor Motornummer, rechts seitlich auf Block hinter Motorölfilterflansch
 Hauptimporteur AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
 Geprüftes Fahrzeug D030150D 001021 Unveränderliche Zeichen im Typencode 644 / D030150D

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. hydrostatisch; Lenkhilfe hydraul.
 Getriebe mech. synchr. Gruppengetriebe nachgeschaltet
 Anzahl Gänge *) Achsantrieb HR (**)
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR, Einzelrad-
 bremsen, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR
 Feststellbremse do. Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

KAROSSERIE

Anzahl Türen - Geschw./Messser -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel -
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel V+H
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 + 2 Notsitze auf Kotflügel (a.Wunsch)

MASSE

	innen	aussen	Achsabstände	
Länge		<u>3750</u>	<u>2300</u>	
Breite		<u>1960-2204</u>		
Höhe		<u>2280</u>	Spurweite	v <u> </u> h <u> </u>
Ueberhang	s		Spurweiten	v <u>1443</u> - <u>1757</u>
	v	<u>370</u>		h <u>1510</u> - <u>1810</u>
	h	<u>1080</u>	Spurkreis	l <u>7700</u> r <u>8200</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

MOTOR

Marke	INTERNATIONAL	Typ	206 D
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>98,4</u>	Hub	<u>111,1</u>
Hubraum	<u>3378</u>	Steuer-PS	<u>17,2</u>
Leistungs-PS	<u>60 DIN</u>	bei U/min	<u>2180</u>
Lärm	<u>83</u>	dB/A bei U/min	<u>2400</u>
Schalldämpfer	<u>1 Kamin 710xØ 110 mm, a.W. Austritt hinten</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 3,5</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>940</u>	<u>1680</u>	<u>2620</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie			<u>5970</u>
Reifengrösse	<u>7.50 - 16</u>	<u>13 - 30</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 1,3</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1420</u>	<u>3170</u>	
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	
Felge	<u>5.50Fx16</u>	<u>W 12x30</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>-</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht			<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast			<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>25</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>25 +</u> km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u> §)			
Fernlichter	M	(E)	
Zusatz-Fernlichter			
Abblendlichter	M	(E)	
Standlichter	A	(E)	auf Kotflügel
Nebellichter			Schlusslichter R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1	(E)	Rückfahrlicht
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h 2+2/I(E)
Markierlichter	v		s h
Lichtlupe	vorhanden		Kontroll-Nr. Bel.
Scheibenwischer			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/MIXO TPAR 442-445 (TR 89)		(95) dB/A
oder	SEIMA TR-8		(90-104) dB/A
			() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL	644	
Typenscheinnummer	CH	4423 23	
Karosserie			
Plätze total	1 + 2	vorn	
Leergewicht	2620	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	17,2
Gesamtgewicht		Hubraum	3378

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- * Anzahl Gänge : 4 x 2 / 4 x 4 od. 4 x 3 mit Powershiftgetriebe; mit Powershiftgetriebe: mech. Feststellvorrichtung gemäss BAV, Art. 20 Abs. 4: Arretierung der Betriebsbremse
- ** Achsantrieb : Differentialsperre auf HR
- + Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle
- Plombierung : 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

Felgen- und Reifenvarianten:

	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>					
Felgen	5.50 F x 18	W 11 x 36	W 15 L x 30	W 15L x 30	W 15L x 34	W 11 x 38	W 14L x 38
Reifen	7.50 - 18	12 - 36	14 - 30	15 - 30	14 - 34	12 - 38	15,5 - 38
Ply / attü	6 / 2,5	6 / 1,4	6 / 1,1	6 / 1,1	6 / 1,1	6 / 1,8	6 / 1,3
Tragkraft pro Achse	1330	3060	3520	4170	3740	3320	3380
für V/max.	30	30	30	30	30	30	30

- §) Ausrüstung : Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen mit einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind zusätzliche Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung: 1 Plombe an Vollastanschlag
- Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 15.7.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Traktor

INTERNATIONAL

6 4 4

CH 4423 23

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14. November 1977 in Regensdorf - Br.

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 23,2 km/h, M4S, 85 dB/A

Nahfeld : 100 dB/A bei 2400 U/min (50 cm ab Motorhaube rechts)

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 4,6 (1000 U/min)
Bacharach 2,5

