

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

ZUSÄTZKARTE  
CH 442328

Traktor

INTERNATIONAL

433

Hersteller

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, Neuss/Rhein (D)

Erkennungsmerkmale

"433" auf Hersteller-Plakette, "D030300D" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, seitlich auf Getriebegehäuse

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"155D" vor Motornummer; rechts seitlich auf Block hinter Motorölfilterflansch

Hauptimporteur

AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensburg

Geprüftes Fahrzeug

D030300D001177

Unveränderliche Zeichen im Typencode

433 / D030300D

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, nichtsynchronisiert

Anzahl Gänge

4 x 2 od. 4 x 4 Achsantrieb HR \*)

Betriebsbremse

mechanisch, Mehrscheiben trocken, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband im Ölbad, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

INTERNATIONAL

Typ

D 155/35

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

98,4

Hub

111,1

Hubraum

2534

Steuer-PS

12,90

Leistungs-PS

35 DIN

bei U/min

2050

Lärm

80

dB/A bei U/min

2240

Schalldämpfer

1 Topf 550x130x90 mm \*\*)

Abgasprüfung

Bacharach 2.0

Entstörung

Karosserie

offen \*\*\*)

Anzahl Türen

\*\*\*)

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

\*\*\*)

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Stecknagel V+H

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 + 2 Notsitze auf Kotflügel (auf Wunsch)

Masse

innen

aussen

Länge

3380

Achsabstand

2075

Breite

1700

Doppelachse

v

h

Höhe

1610

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

1232 - 1795

v

365

Spurweite

h

1281 - 1903

h

940

Spurkreis

l

7100 - 7100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

665

1300

1965

Nutzlast

Gesamtgewicht

665

1300

1965

Fabrikgarantie

1280

2380

3500

Reifengröße +)

6.00 - 16

12.4/11 - 28

(Varianten

Ply / bar

6 / 2,0

6 / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

900

2550

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

25 +-) km/h

56.

Ausrüstung §)	M	(E)			
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	auf Kotflügel	H	
Standlichter	R	(E)			
Schlusslichter					
Bremslichter					
Richtungsblinker	v	1	(E) auf Kotflügel	H	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s		h I (E)
Markierlichter	v	§)	s		h §)
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer	***)				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen			SEIMA CH 5 1201 02	(e2 834)	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	INTERNATIONAL 4 3 3	
Typenscheinnummer	CH	4 4 2 3 2 8
Karosserie		
Plätze	total	1 + 2 vorn
Leergewicht	1965	Treibstoff D
Nutzlast		Steuer-PS 12,90
Gesamtgewicht		Hubraum 2534

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Achsantrieb : Differentialsperrre auf HR
- \*\* ) Schalldämpfer : auf Wunsch mit Kamin 660 x ø 100 mm erhältlich
- \*\*\* ) Karosserie : auf Wunsch erhältlich mit geschlossener Kabine, ausgerüstet mit Scheibenwischer, Defroster und Rückspiegeln, oder mit Sturzverdeck und Frontscheibe mit Scheibenwischer. Bei Einzelabnahme kontrollieren.
- + ) Reifen- und Felgenvarianten :
- |                     | vorn      | hinten       |              |              |            |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Felgen              | 4.00 x 16 | W 12 x 28    | W 10 x 32    | W 11 x 36    | W 8 x 36   |
| Reifen              | 6.50 - 16 | 13.6/12 - 28 | 12.4/11 - 32 | 12.4/11 - 36 | 9.5/9 - 36 |
| Ply / bar           | 6 / 2,0   | 6 / 1,6      | 6 / 1,7      | 6 / 1,7      | 6 / 2,1    |
| Tragkraft pro Achse | 1040      | 2860         | 2710         | 2880         | 2130       |
| für V/max.          | 30        | 30           | 30           | 30           | 30         |
- + ) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2240 U/min am Motor bzw. 640 U/min an der Zapfwelle
- Plombierung : 1 Plombe am Vollastanschlag
- § ) Ausrüstung : bei Fahrten auf öffentlichen Strassen mit einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind zusätzliche Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

**Eintrag im Fahrzeugausweis**

- 1 Plombe am Vollastanschlag
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Regensburg, 5.6.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

INTERNATIONAL

4 3 3

CH 4423 28

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14. November 1977 in Regensdorf - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,7 km/h, M4S, 82,25 dB/A (Auspuffanlage vertikal)  
25,7 km/h, M4S, 82,25 dB/A (Auspuffanlage horizontal)

Nahfeld : 96,50 dB/A bei 2250 U/min (Auspuffanlage vertikal; 50 cm  
ab Motorhaube rechts)  
98,25 dB/A bei 2250 U/min (Auspuffanlage horizontal)

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 3,8 (70 %)  
Bacharach 2,0

Nachtrag vom 29. März 1982 in Regensdorf = Schö/PR

Hilfs- u. Feststellbremse wahlweise : mech., Scheiben, a. Diff. Wellen bzw. HR.

Lärmdämpfung wahlweise : 1 Topf (Kamin) 760 x 180 x 120 mm 33 99 347 R1 oder  
1 Topf (Kamin) 810 x 180 x 120 mm 3401224 R.

Standmessung : 74,0 dB/A bei 1650 U/min.

Vorbeifahrt : 25,0 km/h, M4S, 80,0 dB/A.

