

Traktor / Motorkarren

INTERNATIONAL

7 4 3

CH

44 23 40

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss (D)
 Erkennungsmerkmale "743" auf Hersteller-Plakette
"DO30165D" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette rechts, seitlich auf Getriebegehäuse
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "239DT2D" vor Motornummer, rechts, seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch
 Hauptimporteur AG ROHRER MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
 Geprüftes Fahrzeug DO30165D001053

Fahrgestell					
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Motor	
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>			Marke	<u>INTERNATIONAL</u>
Getriebe	<u>mech. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *</u>			Bauart	<u>Reihe</u>
Anzahl Gänge	<u>4x2 od. 4x2x2</u>	Achsantrieb	<u>auf Hinterräder</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. Scheiben im Ölbad (a.w. mech., Scheiben, trocken) a. Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>
Hilfsbremse	<u>mech., Aussenband, auf Differential bzw. HR</u>			Bohrung	<u>98,4</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>			Hubraum	<u>3907</u>
Dauerbremse	<u>---</u>			Leistungs-kW PS	<u>49 67 DIN</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>			Lärm-Standm.	<u>78</u> dB/A
				Schalldämpfer	<u>1 Topf 715 x Ø 130 mm</u>
				Abgasprüfung	<u>Bacharach= 4,0 / SZ= 2,0 bei 1600 U/min</u>
				Entstörung	<u>---</u>

Karosserie	<u>Traktor mit Sicherheits-Rahmen od. -Kabine §)</u>			
Anzahl Türen	<u>§)</u>	Geschw. Messer	<u>---</u>	
Sicherheitsgurten	<u>---</u>	Rückspiegel	<u>links/rechts §)</u>	
Unterlegkeil	<u>---</u>	Zugvorrichtung	<u>V+H= Stecknagel</u>	
Diebstahlsicherung	<u>---</u>			
Anzahl Plätze	t <u>1</u>	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		<u>3700</u>	Achsabstand	<u>2226</u>
Breite	<u>(1970-2043)</u>	<u>1970</u>	Doppelachse	v
Höhe		<u>2610</u>	Spurweite	v <u>1450</u> h <u>1580</u>
Ueberhang	s	<u>---</u>	Spurweite	v <u>1343</u> h <u>1832</u>
	v	<u>480</u>	h	<u>1478</u> - <u>1982</u>
	h	<u>994</u>	Spurkreis Ø	l <u>7900</u> r <u>7800</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1140</u>	<u>1860</u>	<u>3000</u>
Nutzlast			<u>---</u>
Gesamtgewicht			<u>3000</u>
Fabrikgarantie	<u>1860</u>	<u>4300</u>	<u>6160</u>
Reifengrösse	<u>7.50-16</u>	<u>13.6 R 36</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>6 / 2.25</u>	<u>6 / 1.6</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1420</u>	<u>3230</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>25</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>25</u> km/h
bei 2450 U/min am Motor bzw. 650/1220 U/min an der Zapfwelle			

68.

Ausrüstung

Fernlichter	M	(E)							
Abblendlichter	M	(E)							
Standlichter	A	(E)	§)						
Schlusslichter	R-SI	(E)							
Bremslichter	R-SI	(E)							
Richtungsblinker	v	1	(E)	§)	s		h	2a	(E)
Rückstrahler	v				s		h	2+2= I	(E)
Markierlichter	v			§)	s		h		§)
Zusätzliche Lichter									
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			1/links, separat	(wenn Motorkarren)					
Scheibenwischer			§)						mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen			SEIMA CH 5 1201 02						oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	INTERNATIONAL	7 4 3	
Typenscheinnummer	CH	44 23 40	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3000	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,89
Gesamtgewicht		Hubraum	3907

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h = 86 dB/A.
- *) Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe = 4x3-Gänge.
 Mech. Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV:
 hydr. Betriebsbremse = zusätzliche Verriegelung im Getriebe.
 mech. Betriebsbremse = Arretierung der Betriebsbremse.
- +) Reifenvarianten : V = 7.50 - 16, 6 PR, 1420 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
 7.50 - 18, 6 PR, 1490 kg (2,25), V-max. 30 km/h.
 H = 13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 34, 6 PR, 4030 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
 14.9 - 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 38, 6 PR, 3320 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
 Mit Sicherheits-Rahmen od. -Kabine, Ausrüstung und Prüfnummer sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 25.6.80.

Eidg. Typenprüfstelle

