

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss (D)
Erkennungsmerkmale "1455 A" auf Hersteller-Plakette
 "D040933D" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette unter der Motorhaube rechts, an der senkrechten Spritzwand
Fahrgestellnummer rechts, vorn am Vorderachsträger
Motorzeichen "402TT2D" vor Motornummer, rechts Mitte Motorblock
Hauptimporteure AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
Geprüftes Fahrzeug D040933D001315

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mech., m. Zusatzgetr. Strasse/Gel.+Kriechgänge *)
Anzahl Gänge 6x2+4 = 16 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse hydr., IB, auf Differentialwellen bzw. HR, a.W. zus. Scheibe auf Kardan bzw. alle Räder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse mech., separate IB, auf Diff. Wellen bzw. HR
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle ---

Motor	INTERNATIONAL	Typ	DT-402 (Turbo)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	100	Hub	139,7
Bohrung	6580	Steuer-PS	33,51
Hubraum	107	bei U/min	2200
Leistungs-kW	PS		
	145 DIN		
Lärm- Standm.	75	dB/A bei U/min	1650 x)
Schalldämpfer	1 Topf 870 x Ø 125 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 5,5 / SZ = 2.4 bei 1600 U/min		
Entstörung	---		

Karosserie Traktor mit Sicherheitskabine OECD CSD 0188/1-aC
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten --- Rückspiegel links/rechts
Unterlegkeil 1/355x255x300mm Zugvorrichtung V+R=Stecknagel
Diebstahlsicherung ---
Anzahl Plätze t 1 + 1 v _____ M _____ h _____
Masse innen aussen
Länge 4700 Achsabstand 2800 /
Breite (2400-2664) 2400 Doppelachse v _____ h _____
Höhe 3000 Spurweite v 1880 h 1850
Ueberhang s --- Spurweite v 1744 - 2004
 h 670 h 1744 - 2124
 v 1230 Spurkreis ø i 11600 r 11500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	2170	3520	5690
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			5690
Fabrikgarantie	3220	5430	8650
Reifengröße	14.9 R 28	20.8 R 38	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 1,4	8 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	3320	6180	
für V max	30	30	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			24.4 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25 km/h
bei 2400 U/min am Motor bzw. 615/1140 U/min an der Zapfwelle			

69.

Ausrüstung	M	(E)
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	A	(E) §
Standlichter	R	(E) §
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E) §
Richtungsblinker	v 1	(E) § s h 2a (E) §
Rückstrahler	v	s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A	(E) s h R (E)
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitlicht mit Kontrolllampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert (wenn Motorkarren)	
Scheibenwischer	1/ Blatt	
Warnvorrichtungen	SEIMA CH 5 1201 02 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 1 4 5 5 A		
Typenscheinnummer	CH	44 23	4 1
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	5690	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,51
Gesamtgewicht		Hubraum	6580

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h = 84 dB/A.
- * Getriebeart : Auf Wunsch mit Flüssigkeitskupplung; Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV erforderlich.
- + Reifenvarianten : V= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
H= 18.4 - 38, 8 PR, 5130 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
16.9 - 38, 8 PR, 5040 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schlusslichter und Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

- darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung

Regensburg, 25.6.80.

Eidg. Typenprüfstelle

