

Traktor / Motorkarren

INTERNATIONAL

7 4 5 S

CH 4423 44

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, Neuss (D)  
 Erkennungsmerkmale "745 S" auf Hersteller-Plakette  
"DQ30217D" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette rechts, seitlich am Getriebegehäuse  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger  
 Motorkennzeichen "239DT2D" vor Motornummer, rechts seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch  
 Hauptimporteur AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf  
 Geprüftes Fahrzeug DQ30217D0014860

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mech. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände \*  
 Anzahl Gänge 4x2 od. 4x2x2 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf Differentialwellen bzw. ER, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Differential bzw. HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

## Motor

Marke INTERNATIONAL Typ D-239  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 98,4 Hub 128,5  
 Hubraum 3907 Steuer-PS 19,89  
 Leistungs-kW 53 bei U/min 2300  
 PS 72 DIN  
 Lärm-Standm. 78 dB/A bei U/min 1725 x)  
 Schalldämpfer 1 Topf 715 x Ø 130 mm  
 Abgasprüfung Bacharach= 4,0 / SZ= 3,2 bei 1600 U/min  
 Entstörung ---

## Karosserie

Traktor mit Sicherheits-Rahmen FAT 439/78 oder  
 Anzahl Türen 5 (Kabine FAT 656/80 B \$)  
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel innen/links/rechts \$  
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung V+H=Stecknagel  
 Diebstahlsicherung ---

## Gewichte

vorn hinten total  
 Leergewicht 930 1830 2760  
 Nutzlast ---  
 Gesamtgewicht --- 2760  
 Fabrikgarantie 1860 4300 6160  
 Reifengrösse 7.50 - 18 13,6 R 38 (Varianten +)  
 Ply / bar 6 / 2,25 6 / 1,7 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 1490 3320  
 für V max 30 30

Anzahl Plätze t 1 v \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Masse innen aussen  
 Länge 3700 Achsabstand 2226 / \_\_\_\_\_  
 Breite (1970-2469) 1970 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Höhe 2650 Spurweite v 1440 h 1580  
 Ueberhang s --- Spurweite v 1316 - 1866  
 v 470 h 1478 - 2002  
 h 1004 Spurkreis Ø l 7800 r 7650

Garantierte Anhängelast gebremst \_\_\_\_\_  
 Garantierte Anhängelast ungebremst \_\_\_\_\_  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h  
 bei 2500 U/min am Motor bzw. 700/1250 U/min an der Zapfwelle

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

72.

Ausrüstung	M	(E)			
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	§		
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	§	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v	_____			s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	_____			s _____ h _____
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/links, separat (wenn Motorkarren)			
Scheibenwischer		§			mil/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		SEIMA CH 5 1201 02			
		oder andere homologierte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 7 4 5 S		
Typenscheinnummer	CH	44 23	44
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2760	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,89
Gesamtgewicht		Hubraum	3907

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h = 85 dB/A.
- \*) Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe = 4x3-Gänge.  
Mechanische Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV : zusätzliche Verriegelung im Getriebe.
- +) Reifenvarianten : V = 7.50 - 16, 6 PR, 1420 kg (2,25), V-max. 30 km/h.  
H = 13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,3), V-max. 30 km/h.  
16.9 - 34, 6 PR, 4030 kg (1,3), V-max. 30 km/h.  
14.9 - 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.  
Mit Sicherheits-Rahmen od. -Kabine, Ausrüstung und Prüfnummer bei der Einzelabnahme kontrollieren.

**Eintrag im Fahrzeugausweis :**

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.  
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 29.7.80.

Eidg. Typenprüfstelle

