

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	INTERNATIONAL	1 0 5 5 A X L	CH 4 4 2 3 5 8
Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, Neuss (D)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "1055 AXL" vor Fahrgestellnummer "D030820D"		
Herstellerplakette	rechts, vorn unten an Kabine		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger		
Motorkennzeichen	"358DT2D" vor Motornummer, rechts seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch		
Hauptimporteur	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensburg		
Geprüftes Fahrzeug	D030820D001128		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *)
Anzahl Gänge	8 od. 16 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, mit Hydraulikhilfe, auf Differentialwellen bzw. Hinterräder Einzelradbremse, 2-Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, auf Differential bzw. HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse.	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Karosserie	Sicherheitskabine OECD-NR. = CSD 0273/1	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten	v --- h	---
Untertegkeil	1/470x190x290 mm	Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Anhängervorrichtung V+H = Stecknagel
Anzahl Plätze	t 1+1 v --- M --- h ---	
Masse	innen aussen	
Länge	4300	Achsabstand 2587 /
Breite	(2263-2408) 2300	Doppelachse v --- h ---
Höhe	2820	Spurweite v 1735 h 1910
Ueberhang	v 650	Spurweite v 1620 - 1920
	h 1063	h 1700 - 2200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis Ø i 10700 r 10850

Motor	INTERNATIONAL	Typ	358 D
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	98,4	Hub	128,5
Hubraum	5860	Steuer-PS	29,84
Leistungs-kW	73,5 DIN	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	76,5	dB(A) bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf (Kamin) 672 x Ø 110 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1840	2920	4760
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			4760
Fabrikgarantie	2550	4500	7050
Reifengröße	13.6/12-28	18.4 R 38	
Ply / bar	6 / 1,6	8 / 1,4	
Tragkraft	2860	5430	
für V max	30	30	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
gemessen 25 km/h bei U/min 2200	Motor	1070/605	Zapfwelle

86.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warnvorrichtungen	SEIMA CH 5 1201 02 ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL	1 0 5 5	A X L
Typenscheinnummer	CH	4 4 2 3	5 8
Karosserie			
Plätze	total	1+1	vorn
Leergewicht	4760	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,84
Gesamtgewicht		Hubraum	5860

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe = 12-Gänge.
Mechanische Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV : zusätzliche Verriegelung im Getriebe.
- + Reifenvarianten : V= 11.2/10 - 24, 6 PR, 2090 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
12.4/11 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
14.9/13 - 24, 6 PR, 3020 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
11.2/10 - 28, 6 PR, 2230 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.