

Traktor

INTERNATIONAL

1455 AXL

CH

4423 59

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H., D-4040 Neuss (D)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "1455 AXL"
 vor Fahrgestellnummer "D040936D"
 Herstellerplakette unter Motorhaube rechts, an der senkrechten Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn am Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "402TT2D" vor Motornummer, rechts Mitte Motorblock
 Hauptimporteur AG. ROHRER MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
 Geprüftes Fahrzeug D040936D001035

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydraulisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mech., m. Zusatzgetriebe Strasse/Cel.+Kriechgänge *)
 Anzahl Gänge 20 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydr., IB, auf Differentialwellen bzw. HR, auf Wunsch
 zus. Scheibe auf Kardan bzw. alle Räder
 Einzelnradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, separate Innenbacken, auf Differential-
 wellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	INTERNATIONAL	Typ	DT-402
Bauart	Reihe	Takte	4 (Turbo)
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	100	Hub	139,7
Hubraum	6580	Steuer-PS	33,51
Leistungs-kW	107 DIN	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	75	dBA bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf (Kamin) 870 x Ø 125 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 5,5		
Entstörung	---		

Karosserie

Traktor mit Sicherheitskabine OECD CSD 0316/1
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil 1/460x190x300mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse	innen	ausen	Achsabstand	2800	/
Länge	4700		Doppelachse	v	h
Breite	(2420-2650) 2420		Spurweite	v	h
Höhe	3000		Spurweite	v	h
Ueberhang	v	670	Spurweite	v	h
	h	1230		h	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile	---		Spurkreis Ø	11600	11500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	2200	3440	5640
Nutzlast	---		
Gesamtgewicht	5640		
Fabrikgarantie	3220	5430	8650
Reifengrösse	14,9 R 28	20,8 R 38	+) 20,8 R 38
Ply / bar	6 / 1,4	8 / 1,3	
Tragkraft	3220	6180	
für V max	30	30	
Felgen			
	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25	km/h	
gemessen 25 km/h bei U/min 2400	Motor	615/1140	Zapfwellen

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A	(E)	s	h R (E)
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Blatt			
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	SEIMA CH 5 1201 02 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 1 4 5 5 A X L		
Typenscheinnummer	CH	44 23	59
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	5640	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,51
Gesamtgewicht		Hubraum	6980

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Getriebeart : Auf Wunsch mit Flüssigkeitskupplung; Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV erforderlich.
- +) Reifenvarianten : V= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 H= 18.4 - 38, 8 PR, 5530 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 38, 8 PR, 5040 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schlusslichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

400 - darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

CH 4423 ..

—