

<b>Art des Fahrzeuges</b>	<b>Fabrikmarke</b>	<b>Typ</b>	<b>Typenschein-Nummer</b>
Traktor	INTERNATIONAL	1 2 5 5 A X L	CH 4423 60

**Hersteller** INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss (D)  
**Erkennungsmerkmale** auf Herstellerplakette "1255 AXL"  
 vor Fahrgestellnummer "D040928D"  
**Herstellerplakette** unter der Motorhaube rechts, an der senkrechten Spritzwand  
**Fahrgestellnummer** rechts, vorn am Vorderachsträger  
**Motor kennzeichen** "35ST2D" vor Motornummer, rechts Mitte Motorblock  
**Hauptimporteur** AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensburg  
**Geprüftes Fahrzeug** D040928D001287

**Fahrgestell**  
**Anzahl Achsen** 2 Anzahl Räder 4  
**Lenkung** hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
**Getriebe** mech., m. Zusatzgetr., Strasse/Gei., + Kriechgänge \*)  
**Anzahl Gänge** 20 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar  
**Betriebsbremse** hydr., IB, auf Differentialwellen bzw. HR, a.W. zusätzl. Scheibe auf Kardan bzw. alle Räder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
**Hilfsbremse** mechanisch, separate Innenbacken, auf Differentialwellen bzw. Hinterräder  
**Feststellbremse** wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
**Dauerbremse** ---  
**2-Kreis-Kontrolle** ---

**Motor**  
**Marke** INTERNAIONAL Typ DT-358 (Turbo)  
**Bauart** Reihe Takte 4  
**Treibstoff** D Lage vorn  
**Kühlung** Wasser Anzahl Zylinder 6  
**Bohrung** 98,4 Hub 128,5  
**Hubraum** 5860 Steuer-PS 22,84  
**Leistungs-kW** 92 DIN bei U/min 2200  
**Lärm-Standmessung** 75 dB(A bei U/min 1650  
**Schalldämpfer** 1 Topf 870 x Ø 125 mm  
**Abgasprüfung** Bacharach = 4,5  
**Entstörung** ---

**Karosserie** Traktor mit Sicherheitskabine OECD CSD 0316/2  
**Anzahl Türen** 2 Geschw. Messer ---  
**Sicherheitsgurten** v --- h ---  
**Unterlegkeil** 1/355x255x300 mm Rückspiegel 2/beidseitig  
**Diebstahlsicherung** ---  
**Anzahl Plätze** t 1 + 1 v --- M --- h ---  
**Masse** innen aussen  
**Länge** 4700 Achsabstand 2800 /  
**Breite** (2270-2664) 2270 Doppelachse v --- h ---  
**Höhe** 3100 Spurweite v 1830 h 1800  
**Ueberhang** v 670 Spurweite v 1744 - 2062  
 h 1230 h 1744 - 2144  
**Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile** Spurkreis Ø l 1170 r 1170

**Gewichte** vorn hinten total  
**Leergewicht** 2220 3260 5480  
**Nutzlast** ---  
**Gesamtgewicht** 5480  
**Fabrikgarantie** 3220 5430 8650  
**Reifengröße** 14.9 - 28 AS 18.4 R 38 AS +)  
**Ply / bar** 6 / 1,4 8 / 1,4  
**Tragkraft** 3220 5130  
**für V max** 30 30  
**Felgen** ---  
**Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst** mech. Getriebe autom. Getriebe  
**Garantiertes Gesamtzuggewicht** ---  
**Geprüfte Anhängelast** ---  
**Garantierte Dachlast** ---  
**Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller** 24,2 km/h  
**gemessen** 25 km/h bei U/min 2400 Motor 610/1120 Zapfwelle



<b>Ausrüstung</b>				
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E) §)		
Schlusslichter	R-S1	(E) §)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h 2+2=1 (E)
Markierlichter	v	A	(E)	s h R (E)
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter		4/ Arbeitslichter mit Kontrollampe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer		1/ Blatt		
Warnvorrichtungen		SEIMA CH 5 1201 02 mit/ohne Waschanlage		
		oder andere homologierte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 1 2 5 5 A X L		
Typenscheinnummer	CH	44 23 60	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	5480	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	29,84
Gesamtgewicht		Hubraum	5860

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis** (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Getriebeart : Auf Wunsch mit Flüssigkeitskupplung; Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV, erforderlich.
- + Reifenvarianten : V= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.  
 13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
 H= 20.8 - 38, 8 PR, 6180 kg (1,3), V-max. 30 km/h.  
 16.9 - 38, 8 PR, 5040 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schlusslichter und Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringensort: an Vollastanschlagschraube.  
 400 - darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

