

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	INTERNATIONAL	9 5 6 A X L	CH 4423 61
Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "956 AXL" vor Fahrgestellnummer "D030732D"		
Herstellerplakette	rechts, vorn unten auf Kabine		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger		
Motor-kennzeichen	"358D..." vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock		
Hauptimporteur	AKTIEGESELLSCHAFT ROHRER-MARTI, 8105 Regensdorf		
Geprüftes Fahrzeug	D030732D001086		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	mechanisch, synchronisiert
Anzahl Gänge	8 od. 16 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, Hydraulik-hilfe, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband im Ölbad, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	INTERNATIONAL	Typ	D-358/70
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	98,4	Hub	128,5
Hubraum	5860	Steuer-PS	29,64
Leistungs-kW	70 (DIN)	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	76,0	dB(A) bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf 670 x Ø	110 mm	
Abgasprüfung	Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Sicherheitkabine OECD-Nr. CSD 0273/3 od. 0490/5		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v -	h	-
Unterlegkeil	460x190x290 mm	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl-Plätze	t 1 + 1 v -	M	- h -
Masse	innen	aussen	
Länge	-	4380	Achsabstand 2620 / -
Breite	-	2320	Doppelachse v - h -
Höhe	-	2820	Spurweite v - h -
Ueberhang	v -	650	Spurweite v 1620 - 1920
	h -	1110	h 1700 - 2200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø l 1100 r 10600

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1810	2810	4620
Nutzlast	-	-	-
Gesamtgewicht	1810	2810	4620
Fabrikgarantie	2550	4500	7050
Reifengrösse	11.2 - 28	16,9 R 38	+)
Ply / bar	6 / 1,8	8 / 1,7	
Tragkraft	2230	5040	
für V max	30	30	
Felgen	W 10 x 28	W 15L x 38	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		30000 autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0 km/h		
gemessen 25,0 km/h bei U/min	2350	Motor 700/1250	Zapfwelle

89.

Ausrüstung §)
 Fernlichter M (E)
 Abblendlichter M (E)
 Standlichter A (E) separat
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h 2+2/I (E)
 Markierlichter v A (E) s _____ h R (E)
 Nebelschlusslichter _____
 Zusätzliche Lichter Arbeitslichter: 2 vorn + 2 hinten
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____
 Scheibenwischer 1 Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen SEIMA TRB / CH 5 1201 02
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ INTERNATIONAL 956 AXL
 Typenscheinnummer CH 4423 61 1
 Karosserie _____
 Plätze total 1 + 1 vorn _____
 Leergewicht 4620 Treibstoff D
 Nutzlast - Steuer-PS 29,84
 Gesamtgewicht 4620 Hubraum 5860

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten: vorn 11.2/10-24 12.4/11-28 14.9/13-24 13.6/12-28 hinten 18.4/15-38 18.4/15-34
 6 / 1,8 6 / 1,7 6 / 1,4 6 / 1,5 8 / 1,4 6 / 1,1
 2090 kg 2550 kg 3020 kg 2860 kg 5430 kg 4500 kg
 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

§) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter, der Richtungsblinker vorn und hinten sowie die Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlag

