

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	INTERNATIONAL	8 5 6 A X L	CH 4423 64

Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H., Neuss (D) od. INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE, Paris (F)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "856 AXL" vor Fahrgestellnummer "D030292D" (Deutschland) oder "D030296F" (France)
Herstellerplakette	rechts, vorn unten an Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
Motorkeinschreiben	"239TT2D" vor Motornummer, rechts seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch
Hauptimporteur	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
Geprüftes Fahrzeug	D030296F0010003

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch m. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *)
Anzahl Gänge	8 / 12 od. 16 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2-Pedale, mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, auf Differential bzw. HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	INTERNATIONAL	Typ	DT-239 (Turbo)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	98,4	Hub	128,5
Böhrung	3907	Steuer-PS	19,89
Hubraum	63 DIN	bei U/min	2300
Leistungs-kW	79,5	dB/A bei U/min	1725
Lärm-Standmessung	1 Topf 672x130 mm (Kamin)		"3404966R"
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

Karosserie	Sicherheitskabine OECD = CSD 0481/1
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten	v --- h ---
Unterlegkeil	1/470x190x290mm Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---
Anzahl Plätze	t 1 + 1 v --- M --- h ---
Masse	innen aussen
Länge	4036 Achsabstand 2346 /
Breite	(1851-2253) 2150 Doppelachse v --- h ---
Höhe	2720 Spurweite v 1720 h 1570
Ueberhang	v --- 570 Spurweite v 1578 - 1673
	h --- 1120 h 1478 - 1982
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	--- Spurkreis Ø l 10800 r 10200

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1450	2350	3800
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			3800
Fabrikgarantie	2400	5130	7000
Reifengrösse	12.4 R 24	16.9 R 34	
Ply / bar	6 / 1,7	6 / 1,3	
Tragkraft	2400	3800	
für V max	30	30	
Feigen			
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		28000 kg	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
gemessen 25 km/h bei U/min	2400	Motor 680/1210	Zapfwelle

92.

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v			s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v			s _____ h _____
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ Blatt		mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	SEIMA CH 5 1201 02 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 8 5 6 A X L		
Typenscheinnummer	CH	44 23 64	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn _____
Leergewicht	3800	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,89
Gesamtgewicht		Hubraum	3907

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) **Getriebeart** : Auf Wunsch Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe = 12-Gänge.
Mechanische Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV: zusätzliche Verriegelung im Getriebe.
- +) **Reifenvarianten** : V= 13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
14.9/11 - 24, 6 PR, 2500 kg (1,0), V-max. 30 km/h.
11.2/10 - 28, 6 PR, 2190 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.

H= 18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
14.9 - 38, 6 PR, 3740 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
15.5 - 38, 6 PR, 3530 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
16.9 - 38, 6 PR, 4260 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
- §) **Ausrüstung** : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

