

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	INTERNATIONAL	6 8 5	CH 4423 71

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMITED, Doncaster (GB)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "685"
 Fahrgestellnummer "B510002B,.....-X" (-X = Ende der Fahrgestell-Nr.)

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger über Vorderachse

Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen "23SDT2D" vor Motornummer, rechts, seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch

Importeur AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

<p>Fahrgestell</p> <p>Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u></p> <p>Federung <u>---</u></p> <p>Lenkung <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u></p> <p>Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u></p> <p>Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u></p> <p>Hilfsbremse <u>mechanisch, Aussenband im Ölbad, wirkend auf Pignonwelle bzw. HR</u></p> <p>Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u></p> <p>Dauerbremse <u>---</u></p> <p>2-Kreis-Kontrolle <u>---</u></p>	<p>Motor</p> <p>Marke <u>INTERNATIONAL</u></p> <p>Typ <u>D-239/53</u></p> <p>Reihe <u>4</u></p> <p>Bauart <u>Takte</u></p> <p>Treibstoff <u>D</u></p> <p>Lage <u>vorn</u></p> <p>Kühlung <u>Wasser</u></p> <p>Anzahl Zylinder <u>4</u></p> <p>Bohrung <u>98,4</u></p> <p>Hub <u>128,5</u></p> <p>Hubraum <u>3907</u></p> <p>Steuer-PS <u>19,90</u></p> <p>Leistung kW <u>53 DIN</u></p> <p>bei min-1 <u>2300</u></p> <p>Md-max Nm <u>251</u></p> <p>bei min-1 <u>1600</u></p> <p>Entstörung <u>---</u></p> <p>Schalldämpfer <u>1 Topf 457x203x101 mm "3121378R2"</u></p>
--	---

<p>Karosserie/Ausrüstung <u>Kabine OECD-Nr. = CSD 0518/12 *</u></p> <p>Anzahl Türen <u>2</u> Geschw. Messer <u>---</u></p> <p>Sicherheitsgurten vorn <u>---</u> hinten <u>---</u></p> <p>Unterlegkeil <u>---</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u></p> <p>Diebstahlsicherung <u>---</u> Scheibenwisch. <u>1</u></p> <p>Treibstofftank <u>1 / 77 lt. / Stahlblech</u></p> <p>Warnvorrichtung <u>MIXO TR 89 CH 5 0102 03 oder andere homologierte</u></p>	<p>Gewichte</p> <p>vorn <u>910</u></p> <p>hinten <u>1890</u></p> <p>Total <u>2900</u></p> <p>Leergewicht <u>---</u></p> <p>Gewichtsverteilung <u>---</u></p> <p>Leertank <u>2800</u></p> <p>Leertank <u>4720</u></p>
--	---

<p>Anzahl Plätze <u>T 1+1 v</u> <u>M</u> <u>h</u></p> <p>Masse</p> <p>innen <u>---</u> aussen <u>---</u></p> <p>Länge <u>---</u> <u>3700</u> Achsabstand <u>2235</u></p> <p>Breite <u>(1780-2360) 1780</u> Doppelachse <u>v</u> <u>h</u></p> <p>Höhe <u>---</u> <u>2550</u> Spurweite <u>v</u> <u>1300</u> <u>h</u> <u>1940</u></p> <p>Überhang vorn <u>---</u> <u>420</u> Spurweite <u>h</u> <u>1420</u> <u>r</u> <u>1930</u></p> <p>Überhang hinten <u>---</u> <u>1045</u> Spurkreis ø <u>l</u> <u>8100</u> <u>r</u> <u>8300</u></p> <p>Bodenfreiheit <u>leer</u> <u>---</u> <u>beladen</u> <u>---</u></p>	<p>Fabrikgarantie <u>1490</u></p> <p>Reifengrösse <u>7,50 - 16</u> <u>13.6 R 36</u></p> <p>Ply/bar <u>6 / 2,8</u> <u>6 / 1,6</u></p> <p>Tragkraft <u>1490</u> <u>3230</u></p> <p>für Vmax <u>30</u></p> <p>Feigen <u>5.5 F x 16</u> <u>W 11 M x 36</u></p> <p>Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst <u>28000 kg / ---</u></p> <p>Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>---</u></p> <p>Geprüfte Anhängelast <u>---</u></p> <p>Garantierte Dachlast <u>---</u></p> <p>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>25,0</u> <u>km/h</u></p> <p>gemessen <u>25,0</u> <u>km/h</u> bei min-1 <u>2350</u> Motor <u>600/1100</u> Zapfwelle</p>
---	--

Geräuschemissionen	Vorbefahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart		
m16	25,53	85,0	78,0 1725	ac)	Traktor		
					Marke und Typ	INTERNATIONAL	6 8 5
					Typenschein-Nr. CH	4423	71
					Karosserie		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1+1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn
b = 3,10 bei 2185 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Leergewicht	2800	Treibstoff
b = 3,20 bei 1600 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Nutzlast	---	Hubraum
b = bei min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Gesamtgewicht		3907
O	O+P						19,90
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe	BOSCH					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Karosserie/Ausrüstung : Andere geprüfte Schutzvorrichtungen möglich.

Höhe der Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker hinten technisch bedingt.
 Standlichter und Blinker vorn werden vom Importeur nach Vorschrift angebracht.
 Bei einer Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
 Defroster erforderlich (Heizung und Gebläse oder Heizstab).

+) Reifenvarianten : V= 7.50 - 18, 6 PR, 1620 kg (2,8), V-max. 30 km/h.
 10.00 - 16, 6 PR, 1930 kg (2,0), V-max. 30 km/h.
 H= 16.9/ 14 - 30, 6 PR, 3900 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
 16.9/ 14 - 34, 6 PR, 3450 kg (1,3), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube

