

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kombiwagen	CHEVROLET	Chevelle Serie 5535	1964	4 ' 4 2 4			
Merkmale "Chevelle" beidseitig auf Vorderkotflügel.- "Malibu" beidseitig auf Hinterkotflügel.-							
"TS-4'424" sowie Modell-Nr. a.Hersteller-Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GMS, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, hinter Benzinpumpe + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 230 cu.in. - Turbo Thrift - Reihenmotor, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'767 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Seilw./Spill	Länge 5'050			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2	Zughaken	Breite 1'895			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 55	Spur V. 1'473	Höhe 1'394			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 160	Spur H. 1'473	Radstand 2'921			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 12,40/12,60	Oberhang H. 1'344			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal + Hebel)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	705	805	1'510	Dimension	7.50 - 14	7.50 - 14	Länge 1'190/2'100
Nutzlast	110	455	565	Pneu-Tragk.	630	630	Breite 1'130/1'490
Gesamtgew.	815	1'260	2'075		4 Ply		Höhe 800
Fabrikgarant.					Tubeless	Nylon	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Oberhang H. 1'000
Lenkung: Lage links - a.W.:m.hydr.Unterstützung:					Motor-Marke	CHEVROLET	Brems-PS 157 SAE
Bohrung 98,43					Hub	82,55	Steuer-PS 19,19
Karosserie-Form					Limousine (Station Wagon)		
Zahl der Plätze: Total 6					(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker	H = komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 4'400 U/min	- Warnvorrichtung =	98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Getriebeautomat POWERGLIDE, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetenge-
triebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". - Auf Wunsch, mechanisches
synchromesh 3-Gang-Getriebe.
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 8.11.63

Die Typenprüfungskommission