Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	MONARK	Jlomatic	1964	4' 4 2 5

Erkennungsmerkmale: "3.352/T.S. 4'425" rechts auf Steuerrohr eingeschlagen.- "MONARK" auf Hersteller-Plakette

Gültig ab Rahmen Nr. 424.993 Motor Nr. 579

Hersteller des Rahmens: A B Cykelfabriken MONARK, Varberg (S) - Importeur W. Frey, Küsnacht (ZH)

Hersteller des Motors: JLO - Werke GmbH., Pinneberg bei Hamburg (D)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: links, oben auf Kurbelgehäuse, auf Hersteller-Plakette

Motor: *)

Marke	J L O	Typ	V 50 CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	49 ccm
Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	3'600 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: Einrohr, offen, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 110 mm

Bremse: V. Rad: Innenbacken, Kabelzug "MONARK"

Bremse: H. Rad: Innenbacken, Rücktrittbremse, Marke "PRAENAFA" oder "SACHS"

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2.00 " 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,93 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe: automatisch "JLOMATIC" Anzahl Gänge 2

Kupplung: Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette,
Uebersetzungs-Verhältnis = 14 x 44 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschwiesst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,7	Masse in mm	Länge	1'800
	Nutzlast	128		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	170		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	170		Höhe	1'000
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'170

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	WACHTER (W)	Abblendvorrichtung	Duplo
	Schlusslicht	elektrisch - R 258	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W
	Rückstrahler	komb.m.Schlusslicht	Grösse	17,6 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	ENCARVI S/68
	Zollblei	am Sattelrohr	Tankinhalt	3,8 Liter
	Auspuffvorrichtung	Frankfurter - Topf "50 CH"		
	Ansauggeräuschdämpfer	Filter mit Plastikdämpfer, 2 Ansaugöffnungen ø 6 und 11 mm		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 68 - 69 dB gemessen bei 28 Km/Std 5'800 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: "30 km" am Zylinder rechts erhaben eingegossen. Innendurchmesser im Ansaugkanal des Zylinders (9 mm) induktiv gehärtet. Zylinderbolzen hinten rechts um 5 mm versetzt, so dass kein Zylinder eines stärkeren Modells passt. Bei Aufbohren würde der Kurbelarm mit der Aussenluft verbunden.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 19.5.64.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 15.11.63.