

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Kombiwagen	RENAULT	R. 2132 A - ALOUETTE	1964	4 1 4 2 7				
Merkmale "R 2132 A" links, vorn in Kabine, auf Hersteller-Plakette (rhombusform). - "Alouette"								
Mitte Frontwand	Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells	RENAULT, Billancourt (F) - Importeur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten, links, a. hinterer Traverse, im Türrahmen + a. Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Block, vor dem Zündverteiler, a. angenieteter Plakette							
Motor-Typ	688 - 01 - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'108 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchron. Seilw./Spill	Länge	4'100				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'780				
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 22,5	Spur V. 1'320	Höhe 1'975				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 93	Spur H. 1'465	Radstand 2'270				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,25/9,90	Überhang H. 745				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder (mit Bremskraftverteiler)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	685	400	1'085	Dimension	165-380	165-380	165-15	Länge 2'480
Nutzlast	300	415	715	Pneu-Tragk.	pro Achse=	1'250	Renforcé	Breite 1'088/1'560
Gesamtgew.	985	815	1'800		4 Ply			Höhe 1'545
Fabrikgarant.	1'100	1'000	1'800		Truck Type			Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2+1 seitl. +1 h.			Überhang H. 600
Lenkung: Lage	links - Frontlenker		Motor-Marke	RENAULT				Brems-PS 45SAE/39DIN
Bohrung	70		Hub	72				Steuer-PS 5,64
Karosserie-Form	Kleinbus oder Kombiwagen							
Zahl der Plätze: Total	8	(vorn 2	Mitte 3	hinten 3)				Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE E 2 154	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	2/ elektr. (1- + 2-Klang) m. Schalter
Rückstrahler	2/ unter Schluss- + Stoplichter $\varnothing 50$	Rückblickspiegel	2/ seidl. aussen am Windsch. Rahmen
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4*500 U/min / Warnvorrichtung: 1-Klang= 86 dB; 2-Klang= 96 dB		
Bemerkungen und Ausnahmen			

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 14.11.63.

Die Typenprüfungskommission