

Art des Fahrzeuges Kombiwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke R E N A U L T	Typ R. 1123 - 4L - 4x4 SINPAR	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 4 2 8					
Merkmale "4L-SINPAR" links, hinten am Fz. - "R.1123" auf Spritzwand, a. Hersteller-Plakette (rhombusform). - "800-01" a. Motor-Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4									
Hersteller des Fahrgestells RENAULT, BILLAUCOURT (F) - Importeur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf (ZH)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Vordersitz-Konsole + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, hinter Zündspule, auf angeklebter Plakette									
Motor-Typ 800-01 - Reihenmotor, stehend, OHV									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	845 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchr.	Seilw./Spill	Länge 3'609					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 Zughaken	Breite 1'485					
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'246	Höhe 1'532					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H. 1'204	Radstand 2'419 *)					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,40/9,15	Überhang H. 722 *)					
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Knebelzug, auf die Vorderräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	370	310	680	Dimension	145-330	145-330	135-13	Länge 760/1'500	
Nutzlast	90	260	350	Pneu-Tragk.	pro Achse =	570	135-330	Breite 1'015	
Gesamtgew.	460	570	1'030		4 Ply			Höhe 1'000	
Fabrikgarant.	570	570	1'050					Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Überhang H. 550	
Lenkung: Lage					links od. rechts	Motor-Marke	RENAULT	Brems-PS 32SAE/26DIN	
Bohrung					58	Hub	80	Steuer-PS 4,30	
Karosserie-Form					Limousine (Kombiwagen)				
Zahl der Plätze: Total					4 **)	(vorn 2	Mitte	hinten 2 **)	Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE E2 155	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= unter Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (1- + 2-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Blinker	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f. normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'700 U/min	Warnvorrichtung= 1-Klang= 102 dB;	2-Klang= 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Abmessungen: Radstand= links 2'395 mm; rechts 2'443 mm = Durchschnitt 2'419 mm.
 Ueberhang= " 746 ; " 698 = " 722

**) Anzahl Plätze: 2 + 2; die hinteren Sitze sind abnehmbar.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 14.11.63.

Die Typenprüfungskommission