

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	D A F	Daffodil - Variomatic	1964	4 ' 4 3 2				
Merkmale "Daffodil" seitlich auf Karosserie-Oberteil hinten.-"750 A" vor Motor-Nr.- *								
Ab Chassis-Nr. 71.501		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 2					
Hersteller des Fahrgestells	Van DOORNE, Eindhoven (NL)-Importeur FRANZ AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	auf Spritzwand, Mitte, über Heizungsrohr + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Kurbelgehäuse, hinter dem Anlasser + a. Hersteller-Plak.							
Motor-Typ	750 A - Boxermotor, liegend, OHV, mit Vergaser SOLEX Typ 34 PICS							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	746 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Seilw./Spill	Länge 3'610				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge Stufenlos		Zughaken	Breite 1'430				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'180	Höhe 1'440				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 105	Spur H. 1'180	Radstand 2'050				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperr	Wendekreis 10,10/9,40	Überhang H. 950				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innonmasse in mm
leer	340	350	690	Dimension	135-13	135-13	135-330	Länge
Nutzlast	100	200	300	Pneu-Tragk.	pro Achse= 570		145-13	Breite
Gesamtgew.	440	550	990		4 Fly X		145-330	Höhe
Fabrikgarant.	450	560	990		Michelin			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	1'420			Anzahl Türen	2			Überhang H. (30 SAE
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke	DAF				Brems-PS (26 DIN
Bohrung	85,5		Hub	65				Steuer-PS 3,80
Karosserie-Form	Limousine (auf Wunsch; Mit Faltdach)							
Zahl der Plätze: Total	4	(vorn 2	Mitte	hinten 2)			Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE E2 154	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= separat unter Schlusslichter	+) (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter	+	Warnvorrichtung
			1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat, über Stosstange	Ø 50	Rückblickspiegel
			2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter	+	Geschwindigkeitsmesser
			km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur f.norm. Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ auf Wunsch		
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	76	dB bei 4'000 U/min	/ Warnvorrichtung= 93 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen: "311" = Daffodil +)) Die Nummer ist auf der Hersteller-Plakette
"312" = Daffodil L) eingeschlagen. Rechts auf Kotflügelinnen-
"313" = Daffodil LE) seite.
- ***) Kraftübertragung: "VARIOMATIC" stufenlos, mit Flichkraftkupplung, Antrieb durch trapezförmige Riemen.-Unterlegekeil unerlässlich.
- +) Ausrüstung: Bei Ausführung "311" Daffodil, sind die hinteren Aggregate wie folgt angeordnet:
Schlusslicht, rot, separat über Stoplichter und Blinker.
Stoplichter und Blinker (rot) kombiniert, unter Schlusslichter.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 15.11.63.

Die Typenprüfungskommission