

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Traktor | I S E K I | TX 1500 F | CH 4433 01 |

Hersteller ISEKI AGRICULTURAL MACHINERY MFG. CO., LTD, Tokyo (J)
 Erkennungsmerkmale "TX 1500 F" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette links, vorn seitlich an Motorhaube
 Fahrgestellnummer links, vorn seitlich am Längsträger
 Motorkennzeichen "KE75" links, seitlich am Motorblock, erhaben eingegossen
 Hauptimporteur RAPID MASCHINEN + FAHRZEUGE AG, 8953 Dietikon
 Geprüftes Fahrzeug TX 1500 F - 006956

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 3x2 od. 5x2 Achsantrieb Allrad; V-ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
 Marke MITSUBISHI Typ KE75
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 2
 Bohrung 78 Hub 80
 Hubraum 764 Steuer-PS 3,89
 Leistungs-kW 11 bei U/min 2700
 PS 14,8 DIN
 Lärm-Nahfeld 98 dB/A bei U/min 2800 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 440x120x80 mm
 Abgasprüfung Bacharach= 8,5 / BSZ= 3,8 bei 1890 U/min
 Entstörung ---

Karosserie Kleintraktor §)
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel ---
 Unterlegkell --- Zugvorrichtung H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze 1 t 1 v --- M --- h ---

Maße
 Länge 1970 Achsabstand 1275 / ---
 Breite (950-1070) 950 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 1640 Spurweite v 765 h 760
 Ueberhang s --- Spurweite v 765 - 935
 v 285 h 760 - 880
 h 410 Spurkreis ø l 4650 r 4650

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte
 Leergewicht vorn 260 hinten 270 total 530
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht --- 530
 Fabrikgarantie 400 550 950
 Reifengröße 5,00 - 12 8 - 18 (Varianten +)
 Ply / bar 2 / 1,2 4 / 1,6 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 400 1030
 für V max 32 32

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 14,6 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 14,1 km/h
 bei 2800 U/min am Motor bzw. 500/830/1350 U/min Zapfwelle

1.

§) Ausrüstung

Fernlichter _____

Abblendlichter HELLA K 21041 + K 11132

Standlichter HELLA K 21041 + K 11132

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter _____

Richtungsblinker v V= s 4 (E) h 2a (E)

Rückstrahler v s _____ h I (E)

Markierlichter v s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/Mitte separat

Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0301 07
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ I S E K I TX 1500 F

Typenscheinnummer 4433 01 CH

Karosserie _____

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 530 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 3,89

Gesamtgewicht _____ Hubraum 764

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 14,1 km/h, M3S, 1A 6,0 = 80 dB/A.
Nahfeldmessung= Mikrofonanordnung 50 cm ab Auspufftopf.
- + Reifenvarianten : V= 6 - 12, 2 PR, 400 kg (1,0) / H= 9.5 - 16, 4 PR, 1110 kg (1,4).
- §) Änderungen (durch den Importeur ausgeführt):
-elektr. Ausrüstung, Rückstrahler, Kontrollschildbeleuchtung (nur gewerbl.) und Warnvorrichtung werden montiert.
-bei Immatrikulation als landw. Traktor, geprüfte Schutzvorrichtung gemäss Art. 48, Abs. 5 BAV erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 30.11.78.

Eidg. Typenprüfstelle