

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw. Motorkarren	B I E F E R	RA 8 G Mercedes-Motor	1963	4 ' 4 3 6

Merkmale "RA 8G" auf Hersteller-Plakette, vorn unter Lenkrad

Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4
---------------	--------	-------------	---

Hersteller des Fahrgestells Hans BIEFER, Lippoldswilen (TG)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorne oben auf Längsträger + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorne oben auf Block + auf Plakette

Motor-Typ O M 636 VI E

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 1'767 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4 = 8 Zughaken

Antrieb Hinterräder Geschw. 1. Gang 1,8 Spur V. 1'240-1'540

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 1'240-1'540

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 6,75/730

Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (Doppelpedal m. Sperrklinke)

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

leer	646	1'004	1'650	Dimension	5,50-16	8,3/8-24	Länge
------	-----	-------	-------	-----------	---------	----------	-------

Nutzlast	70	800	870	Pneu-Tragk.	450	950	Breite
----------	----	-----	-----	-------------	-----	-----	--------

Gesamtgew.	716	1'804	2'520		4 Ply	6 Ply	Höhe
------------	-----	-------	-------	--	-------	-------	------

Fabrikgarant.	1'300	2'200	3'500		AS Front	AM Farmer	Höhe seitl.
---------------	-------	-------	-------	--	----------	-----------	-------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen		Überhang H.
----------------------------------	--------------	--	-------------

Lenkung: Lage	links	Motor-Marke	MERCEDES-BENZ	Brems-PS	30 DIN
---------------	-------	-------------	---------------	----------	--------

Bohrung	75	Hub	100	Steuer-PS	9,00
---------	----	-----	-----	-----------	------

Karosserie-Form Landw.-Mehrzweckspritze

Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
------------------------	---	-------	-------	--------	---	------------

1.

Fernlicht	2/ BOSCH A 1203	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ separat	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat neben Schlusslichter 70 \emptyset	
	2/ nach vorne, auf Spritzenbarren, weiss \emptyset 70	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 2'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'300 U/min am Motor bzw. 1'170 U/min an Pumpenwelle.

Plombierung: Drosselklappen-Anschlagschraube sichern und plombieren.

Für Fahrten auf öffentlichen Strassen: (Auf Seite 4 Fz-Ausweis notieren)

Darf nur mit breitester Spur fahren.

Staudenteiler mit Schutz versehen.

Barren-Enden hinten und vorne mit gelb-schwarz-Markierung.

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 20.11.63.

Die Typenprüfungskommission