

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Motorkarren	B I E F E R	R A 8 G Perkins-Motor	1963	4 ' 4 3 7

Merkmale "RA 8G" auf Hersteller-Plakette, vorn unter Lenkrad

Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells Hans BIEFER, Lippoldswilen (TG)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorne oben auf Längsträger

Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Einspritzpumpenflansch

Motor-Typ P K D 4 / 107

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 1'786 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch Sellw./Spill

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2x4=8 Zughaken

Antrieb Hinterräder Geschw. 1. Gang 1,8 Spur V. 1'240-1'540

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 1'240-1'540

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 7,20

Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (Doppelpedal m. Sperrklinke)

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

Leer	600	1'050	1'650	Dimension	5,50-16	8,3/8-24	Länge
------	-----	-------	-------	-----------	---------	----------	-------

Nutzlast	70	1'000	1'070	Pneu-Tragk.	450	950	Breite
----------	----	-------	-------	-------------	-----	-----	--------

Gesamtgew.	670	2'050	2'720		4 Ply	6 Ply	Höhe
------------	-----	-------	-------	--	-------	-------	------

Fabrikgarant.	1'300	2'200	3'500		AS Front	AM Farmer	Höhe seitl.
---------------	-------	-------	-------	--	----------	-----------	-------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage	links	Motor-Marke	PERKINS	Brems-PS	42 SAE
---------------	-------	-------------	---------	----------	--------

Bohrung	79,4	Hub	88,9	Steuer-PS	9,095
---------	------	-----	------	-----------	-------

Karosserie-Form Landw.-Mehrzweckspritze

Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
------------------------	---	-------	-------	--------	---	------------

Fernlicht	2/ BOSCH A 1203	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ separat	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat neben Schlusslichter \emptyset 70	
	2/ nach vorne, auf Spritzenbarren, weiss \emptyset 70	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 2'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'300 U/min am Motor bzw. 1'150 U/min an Pumpenwelle.

Plombierung: Deckel der Regler-Anschlagschraube sichern und plombieren.

Für Fahrten auf öffentlichen Strassen: (Auf Seite 4 Fz-Ausweis notieren)

Darf nur mit breiter Spur fahren.

Staudenteiler mit Schutz versehen.

Barren-Enden, hinten und vorne, mit gelb-schwarz-Markierung.

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 20.11.63.

Die Typenprüfungskommission