

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	IHI - SHIBAURA	SD 3 6 4 0	CH 4438 04

Hersteller	<u>ISHIKAWAJIMA SHIBAURA MACHINERY CO. LTD., Tokyo / Japan</u>
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "SD 3640"
	Fahrgestellnummer "SD 3640 - ...."
Herstellerplakette	<u>links, seitlich auf Getriebegehäuse</u>
Fahrgestellnummer	<u>links, seitlich auf Getriebegehäuse</u>
Motorkennzeichen	<u>"T 853 A" links, seitlich auf Motorblock (erhaben eingegossen)</u>
Importeur	<u>Samuel STAUFFER &amp; Cie, 1599 Les Thioleyres</u>

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>IHI-SHIBAURA</u>	Typ	<u>T 853 A</u>
Federung	<u>=</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>Kugelumlauf, hydraulische Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>Allrad, vorn ausschaltbar</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf die HR,</u> <u>Einzelradbremse, 2 Pedalen mit Verriegelung</u>	Bohrung	<u>85,0</u>	Hub	<u>100,0</u>
		Hubraum	<u>1701</u>	Steuer-PS	<u>8,66</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf die HR</u>	Leistung kW	<u>23,9 (SAE-netto)</u>	bei min-1	<u>2500</u>
		Md-max Nm	<u>103</u>	bei min-1	<u>1600</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	Entstörung	<u>=</u>		
Dauerbremse	<u>=</u>	Schalldämpfer	<u>1 = 390 x ø 80 mm</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>=</u>				

Karosserie/Ausrüstung	*)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	<u>2/auf Wunsch</u>	Geschw. Messer	<u>-</u>	Leergewicht	<u>640</u>	<u>840</u>	<u>1480</u>
Sicherheitsgurten	vorn <u>-</u>	hinten	<u>-</u>	Gewichtsverteilung	<u>640</u>	<u>840</u>	<u>1480</u>
Unterlegkeil	<u>=</u>	Rückspiegel	<u>links + rechts</u>	Fabrikgarantie	<u>1250</u>	<u>1360</u>	<u>2400</u>
Diebstahlsicherung	<u>=</u>	Scheibenwisch.	<u>1 Blatt</u>	Reifengrösse	<u>6.00 - 16</u>	<u>13.6 - 24</u>	<u>+) </u>
Treibstofftank	<u>1/Stahl, 29 Liter</u>			Ply/bar	<u>4 / 2,0</u>	<u>4 / 1,0</u>	
Warnvorrichtung	<u>BOSCH 20016 (E)</u>	oder andere homologierte		Tragkraft	<u>1140</u>	<u>2060</u>	
Anzahl Plätze	T <u>1</u> v _____	M _____	h _____	für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
				Felgen	<u>16 x 4.00 E</u>	<u>24 x W 11</u>	
Masse	innen	aussen				mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	<u>3065</u>	Achsabstand	<u>1630</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1900</u>		
Breite	<u>1530-1740</u>	Doppelachse	v _____ h _____	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
Höhe	<u>2120</u>	Spurweite	v <u>1160</u> - <u>1290</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>		
Überhang vorn	<u>585</u>	Spurweite	h <u>1160</u> - <u>1370</u>	Garantierte Dachlast	<u>-</u>		
Überhang hinten	<u>850</u>	Spurkreis ø	l <u>5800</u> r <u>5800</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>21,8</u>		km/h
Bodenfreiheit	leer _____	beladen _____		gemessen <u>21,7</u> km/h bei min-1	<u>2750</u>	Motor <u>585/740/940/</u>	Zapfwelle <u>1440</u>

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	27,18	83,5	76,0	1875	ac)	Traktor			
						Marke und Typ	IHI-SHIBAURA	SD 3640	
						Typenschein-Nr. CH	4438 04		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1480	Treibstoff	D
b = 2,10 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	-	Hubraum
b = 3,70 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	-	Steuer-PS
b = 4,20 bei 1600 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			8,66
O	O + P								
S Bacharach = 6,0	Einspritzpumpe DIESEL-KIKI								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Karosserie : mit Sicherheitsrahmen/-kabine MAUSER, Typ CS 722, FAT-Nr. 1114/84. Die BAV-Ausrüstung mit ganz geschlossener Kabine wird bei der Einzelabnahme kontrolliert.
- + Reifenvariante : hinten: 12.4/11 - 24 4 PR 1890 (1,1) Vmax 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1, Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.