

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	IHI - SHIBAURA	SD 4 5 4 0	CH 4438 05

Hersteller	ISHIKAWAJIMA SHIBAURA MACHINERY CO. LTD., Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "SD 4540" Fahrgestellnummer "SD 4540 -"
Herstellerplakette	links, seitlich auf Getriebegehäuse
Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Getriebegehäuse
Motor kennzeichen	"T 854 B" links, seitlich auf Motorblock (erhaben eingegossen)
Importeur	Samuel STAUFFER & Cie, 1599 Les Thioleyres

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	IHI-SHIBAURA	Typ T 854 B
Federung	=	Bauart	Reihe	Fakte 4
Lenkung	Kugelumlauf, hydraulische Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage vorn
Achsantrieb	Allrad, vorn ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf die HR, Einzelradbremse, 2 Pedalen mit Verriegelung	Bohrung	85,0	Hub 100,0
		Hubraum	2269	Steuer-PS 11,56
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf die HR	Leistung kW	32,1 (SAE-netto)	bei min-1 2500
		Mc-max, Nm	138	bei min-1 1650
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Entstörung	=	
Dauerbremse	=	Schalldämpfer	1 = 430 x Ø 100 mm	
2-Kreis-Kontrolle	=			

Karosserie/Ausrüstung	*)	
Anzahl Türen	2/auf Wunsch	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten vorn	=	hinten -
Unterlegkeil	=	Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	=	Scheibenwisch. 1 Blatt
Treibstofftank	1/Stahl, 35 Liter	
Warnvorrichtung	BOSCH 20016 (E)	oder andere homologierte

Gewichte	vorn 840	hinten 1050	Total 1890
Leergewicht	840		
Gewichtsverteilung	840	1050	1890
Fabrikgarantie	1800	2000	3500
Reifengrösse	8 - 18	12.4/11 - 28	+) 2500
Ply/bar	4 / 1,6	4 / 1,1	
Tragkraft	1040	2010	
für Vmax	30	30	
Felgen	18 x W 6	28 x W 11	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3420	Achsabstand	1920
Breite	1510	1720	Doppelachse v	h
Höhe		2180	Spurweite v	1420
Überhang vorn		625	Spurweite h	1380
Überhang hinten		875	Spurkreis Ø	l 6200 r 6100
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	2800	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	=		
Geprüfte Anhängelast	=		
Garantierte Dachlast	=		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	26,5		km/h
gemessen 26,3 km/h bei min-1	2500	Motor 580/750/1120	Zapfwelle

5.

Gerüschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
m12	22,59	83,0	77,0 1875	ac)	Fahrzeugart	<u>Traktor</u>		
					Marke und Typ	<u>IHI-SHIBAURA</u>	<u>SD 4540</u>	
					Typenschein-Nr. CH	<u>4438 05</u>		
					Karosserie	_____		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>1</u>	vorn _____
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							
b = 0,80 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1			
b = 3,50 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Leergewicht	<u>1890</u>	Treibstoff <u>D</u>
b = 4,10 bei 1650 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Nutzlast	-	Hubraum <u>2269</u>
O	O+P					Gesamtgewicht	-	Steuer-PS <u>11,56</u>
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe DIESEL-KIKI							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : mit Sicherheitsrahmen/-kabine MAUSER, Typ CS 722, FAT-Nr. 1114/84. Die BAV-Ausrüstung mit ganz geschlossener Kabine wird bei der Einzelabnahme kontrolliert.
- +) Reifenvariante : hinten: 14.9/13 - 24 4 PR 2240 (0,8) Vmax 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1, Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.