

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Chrysler Corp., Dodge Div., Detroit (USA) Marke: DODGE

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): D 32 - Kingsway- Treibstoff: Benzin

	total	Custom Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1500 kg	800 kg	700 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 5-6¹⁾ (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) am vordern linken Türpfosten

Achsenabstand: 3010 mm Spurweite: vorn 1410 mm hinten 1425 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 11,5 m rechts 11,7 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 6.70×15" 4 Ply hinten 6.70×15" 4 Ply¹⁾

Anhängenvorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 210 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: an Zylinderblock vorn, links, oben

Hersteller des Motors: Chrysler Corp. Typ: P 18 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 82,549 mm Kolbenhub: 111,12 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3568 cm³ Bremsleistung: 97 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 18,173

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf 4 Räder.....

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder.....

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Cibié-Einsätze..... Abblendsystem: Duplo.....

Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern.....

Schlusslicht: 2²⁾..... Stopplicht: 1, komb..... Nummerbeleuchtung: 1, komb. (Mitte)

Winker: — System: — Lage: —

Blinker: 1²⁾ System: — Lage: vorn: unter Scheinwerfern

Warnvorrichtung: 2 elektrische Hörner³⁾ hinten: komb. mit Schlusslichtern

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Dodge Div.....

* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1700 mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1810 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4870 mm

* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm

Anzahl Türen: 4

Bemerkungen: ¹⁾ Nur bei 6 Ply-Reifen (bei 4 Ply-Reifen 4—5 Plätze).

²⁾ Doppelfadenlampen (Schlusslicht und Blinker).

³⁾ Umschalter anfordern oder Horn mit hohem Ton abschalten.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 11. 5. 49.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.