

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorkarren

J A C O B S E N

5 3 5 0 0 (H D 20)

CH 4440 07

Hersteller

JACOBSEN MFG CO., Racine, Wisconsin (USA)

Erkennungsmerkmale

"53500" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

links, seitlich auf Längsträger, unter Motorabdeckungsblech

Fahrgestellnummer

links, seitlich auf Längsträger, unter Motorabdeckungsblech (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen

"K 532 QS" vorn, rechts unten auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

OTTO RICHEI AG, Rasenpflegemaschinen, 5401 Baden

Geprüftes Fahrzeug

1897

Unveränderliche Zeichen im Typencode

53500

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch nichtsynchron/hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

2 stufenlos Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, zus. Blockiervorrichtung gem. BAV Art. 20, Abs. 4

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, auf Hinterachsvorgelege-  
welle bzw. Hinterräder  $\S$ )

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

Motor

Marke

KOHLER

Typ

K 532 QS

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

85,7

Hub

76,2

Hubraum

879

Steuer-PS

4,48

Leistungs-PS

14,62 kW

bei U/min

3400

(19,9 SAE-net)

Lärm Nahfeld=

91 dB/A bei U/min Abregel. 3400 x)

Schalldämpfer

1 Topf 350 x  $\phi$  150 mm \*

Abgasprüfung

CO 2,3 % bei 1600 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = C

Karosserie

Kleintraktor mit diversen Arbeitsgeräten +)

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

H-Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1

v

M

h

Masse

innen

ausser

Achsabstand

1440

Länge

(1910)1260

Doppelachse

v

h

Breite

1150

Spurweite

v

985 h 950

Höhe

(R=500) ---

Spurweite

v

-

Ueberhang

s

350

Spurkreis

h

-

v

380

Spurkreis

l

6800

r

7100

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

255

265

520

Nutzlast

(Leergewicht ohne Arbeitsgeräte)

Gesamtgewicht

520

Fabrikgarantie

680

680

1360

Reifen grösse

20x8.00-10

29x12.00-15

(Varianten

Ply / bar

2 / 0,9

2 / 0,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

540

1080

für V max

48 km/h

48 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

17 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

18 km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in ( ) = mit Rasenmäher

§)

**Ausrüstung**

Fernlichter \_\_\_\_\_

Abblendlichter HELLA K 11078/11095

Standlichter HELLA K 11078/11095

Schlusslichter R (E)

Bremslichter ---

Richtungsblinker v HELLA K 12716 s \_\_\_\_\_ h 2a (E)

Rückstrahler v --- s §§ h I (E)

Markierlichter v --- s §§ h ---

Zusätzliche Lichter ---

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/separat

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA el 20011  
oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Motorkarren

Marke und Typ J A C O B S E N 53500

Typenscheinnummer CH 4440 07

Karosserie \_\_\_\_\_

Plätze total 1 vorn \_\_\_\_\_

Leergewicht 520 Treibstoff B

Nutzlast --- Steuer-PS 4,48

Gesamtgewicht \_\_\_\_\_ Hubraum 879

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschemessung nach BAV : Vorbeifahrt 18 km/h = 76 dB/A.
- \* Lärmdämpfung : Ganzer Motorraum mit Schallsoliermaterial ausgekleidet.
- + Zusätzliche Arbeitsgeräte : Rasenmäher , Arbeitsbreite 60" (1524 mm), Gewicht 90 kg  
Schneefräse , Arbeitsbreite 48" (1219 mm), Gewicht 96 kg  
Schneepflug , Arbeitsbreite 54" (1371 mm), Gewicht 50 kg  
Lieferbar mit Zusatzgewicht in den Rädern: V= 10 kg pro Rad / H= 17,5 kg pro Rad
- §) Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)  
-Auspuffrohrende wird nach links bis max. 45° geführt.  
-Hilfs- und Feststellbremse wird montiert.  
-elektr. Ausrüstung, Rückstrahler und Kontrollschildhalterung werden montiert.  
-Bei Immatrikulation als landwirtschaftlicher "Traktor" geprüfte Schutzeinrichtung gemäss BAV Art. 48, Abs 5 erforderlich.
- §§) Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur wenn mit Rasenmäher ausgerüstet)  
137 - gelb/schwarze Markierung vorn und hinten am Auswurfrohr + Markierlichter sowie Rückstrahler (weiss/rot) erforderlich.  
138 - Schutzvorrichtung über Auswurfrohrende erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 24.10.78.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung