

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke BERLIET	Typ GFK 10	+) Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 4 4 3
Merkmale "GFK" auf Kabinentüren.-"GFK 10" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, rechts auf Motor-				
Verschalung.-Frühere Bezeichnung "GCK 10" +) *) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells Automobiles M.BERLIET, Vénissieux(F)-Importeur BERLIET Fribourg SA 1)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorne oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, hinter Oelfilter				
Motor-Typ MDZ 23 oder M 620 Z - Vielstoffmotor System "H"				
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse, Druckluft betätigt				
Zyl.-Inhalt	9'499cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter, indirekt	Aussenmasse in mm *)
Takto	4	Getriebeart	mechanisch **Seilw./Spill	Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6 Zughaken nach Wunsch	Breite 2'300
Antrieb	Hock	Geschw. 1. Gang	7,7 - 8,7 Spur V. 1'917	Höhe 2'627
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	72 - 80,4 Spur H. 1'740 *)	Radstand
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 17,85/17,40	Überhang H.
Fussbremse hydraulisch/Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse Druckluft, 1-Kreis, Innenbacken, auf die Hinterräder + mech.Ratschenbremse a.HR				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereitung
leer	*)	*)	*)	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			16'000	
Fabrikgarant.	6'000	11'000	17'000	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 32'000				Anzahl Türen
				2 (Kabine)
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung				Motor-Marke
				BERLIET
Bohrung				Hub
120				140
Karosserie-Form				
geschlossene Frontlenker-Kabine				
Zahl der Plätze: Total				Stehplätze
2 (vorn Mitte hinten)				
1 2. Importeur: J. Binggeli & J. Mühlebach, Garage du Môle, Genève				

§)

Fernlicht	2/ CIBIE E2 154	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo symmetrisch	V= separat, komb.m. Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, oberhalb Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (1-Klang) + Druckluft
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 80	Rückblickspegel	2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlussl.+Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2'100 U/min	Warnvorrichtung: 1-Klang=73 dB; Drucklufthorn=103 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Merkmale : Chassis-Nr. der gelieferten "GCK 10" = FE 27, FE 29, FE 30, FE 33, FE 34, FE 35.

*) Modelle :	Radstand	Länge	Ueberhang		Wendekreis		Leergewichte	
			H	\emptyset	V	H	Total	
Long	4'600 mm	7'320 mm	1'510 mm	-	3'410	2'190	5'600 kg	
Extra long	5'200	8'130	1'720	17,85 m	3'440	2'220	5'660	

Spur hinten durch Zwischenring verschmälert; Abstand Chassis/Reifen kontrollieren.

***) Kraftübertragung : Hinterachse mit doppelter Untersetzung, nicht schaltbar (1 : 8,13 auf Wunsch 1 : 7,16).

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Standlichter : 48 cm² Scintilla K 12686, 2 Lampen 8 Watt, hintere Hälfte rot
Blinker : 1 Lampe 15 Watt, hintere Hälfte rot.

Ort und Datum der Typenprüfung Fribourg, 26.11.63

Die Typenprüfungskommission