Art des Fal	ırzeuges		Fabrikma	ırke		Тур		Modell-	Typenschein	
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		Dav	tona	- SIX	jahr	Nr.	
Persone	nwagen		STUDE	BAKER	· S	edan 4–I)00r	1964	4'4 4 6-A	
Merkmale; #	Daytona	beids	eitig a.Vo	rderkotflüg	el"64 S"	vor Fahre	restell- +	vor Fahrz	eug-lir.	
	- ·			in Motor-N			ızin	Anzahl Zyl.		
dersteller de	Fahrgest	tella S	TUDEBAKER (lo. Indiana	(USA)-Impo	rteur Bine	elli & Ehrs	am AG, Zü	rich	
Fahrgestell-N	r. eingesc			auf Längst						
Motor-Nr. ein	geschlage			oben auf B	_			•		
Motor-Typ	"S"	- SKYB	OLT SIX -	170 cu.in	Reihenmoto	r, stehend	. m.einfac	hem Falls	trom-Verga	
Lage des Mo	ors vor	<u>a</u>	Motorbremse		·		•			
ZylInhalt	IInhalt 21780cm³ Anhängerbremse						Aussenmasse in mm			
Takte							Länge	41928		
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken						Breite	1'816			
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang Spur V. 1*457							Höhe	1'460		
Anzahl Achsen 2 ' Geschw. dir. Gang 145 Spur H. 11437							Radstand	21870		
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 11,40/12,30							Oberhang F	1. 11200		
Fussbremse	hyd:	raulisc	h, 2-Kreis	,m.Unterdru	ck-Unterst	utzung, V	Scheiben/	H= Innenb	acken	
2. Bremse	mec		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ken, Kabelz	ug, auf di		ider (Ped	al/Zugheb	<u>el)</u>	
Gewichte	vorn	hinten	Total **	Bereifung	vorn "	hinten	The state of the s	Innenmasse in mm		
eer	_770_	_630	1'400	Dimension	6.00-15	6,00-15	(5,90-15)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	520	520	ļ	Breite		
Sesamtgew.	930	890	1'820		4_	Ply		Höhe		
Fabrikgarant.			-	·	Tube	less	<u> </u>	Höhe seitent.		
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew. Anzahi Türen 4						Oberhang H.				
Lenkung: Lage links				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Motor-Marke STUDEBAKER				113 SAF	
Bohrung . 76.2				·	Hub 101,6				Steuer-PS 14,16	
3ohrung .								·		
Bohrung Karosserie-Fe	rm		Limousine	e (Sedan 4	-Door)			: 		

Fernlicht 4/GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger 4/Blinker mit Kontrollampe								
Abblendlicht 2/asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)								
Standlichter 2/ separat, unter Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)								
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) m. Waschanlage								
Schlusslicht 2/komb. mit Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)								
Rückstrahler 2/ separat Ø 50 mm ++)	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben								
Stoplicht 2/komb. mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h								
Kontrollschildbeleuchtung 2/ nur für normales Schild Gefährliche Bestandtelle									
Rückfahrlicht 2/ separat, unter Schlusslichter									
Elektr. Anlage 12 Volt									
Lärmmessung 84 dB bel 41500 U/min / Warnvorrichtung = 98 dB									
Bemerkungen und Ausnahmen									

- *) Erkennungsmerkmale: "64 S Y 8" auf Plakette, rechts oben auf Spritzwand.
- Auf Wunsch mit Schnellgang, oder Getriebeautomat "FLIGHT-O-MATIC", mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

 (Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!).
- +) Chassis-Nr.: Wird von Importeur zusätzlich vorn links auf Längsträger eingeschlagen.
- ++) Rückfahrlampen: Werden durch den Importeur über Zündung und Retour-Gang geschaltet.
 Rückstrahler: Werden vom Importeur zusätzlich nach Vorschrift montiert.
- +++) Zahl der Plätze: Wenn mit Einzelsitze vorn = 2, Total 5.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 29.11.63.

Die Typenprüfungskommission