

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
 CH 4447 16

Traktor

JOHN DEERE

1130

Hersteller

JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Zweigniederlassung der Deere & Company, D-68 Mannheim (BRD)

Erkennungsmerkmale

"1130" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, über Vorderachse

Fahrgestellnummer

rechts, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"3164DL-.." rechts, seitlich auf Block angebrachte Plakette

Hauptimporteur

MATRA ZOLLIKOFEN, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen

Geprüftes Fahrzeug

181937 L

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1130

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *)

Anzahl Gänge

2 x 4 *)

Achsantrieb

HR m, Diff.-Sperr

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf HR

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband im Ölbad, auf Differential

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkoil

Zugvorrichtung

Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 - 2 v

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

3160

Achsabstand

2040

Breite

1820

Doppelachse

v

h

Höhe

2000

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

1300 - 1800

v

435

h

1250 - 1950

h

685

Spurkreis

l

6700 r 6560

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

JOHN DEERE

Typ

3164DL-..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

102

Hub

110

Hubraum

2695

Steuer-PS

13.72

Leistungs-PS

51 DIN

bei U/min

2500

Lärm

81

dB/A bei U/min

2600

Schalldämpfer

1 Topf 495x215x110

Abgasprüfung

Bacharach = 4,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

810

1420

2230

Nutzlast

Gesamtgewicht

810

1420

2230

Fabrikgarantie

3500

Reifengröße

7.50-16

14.9/13-30

(Varianten **)

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 1,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1390

1665

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

23 km/h

bei 640 U/min an Zapfwelle bzw 2600 U/min am Motor

28.

Ausrüstung	M	(E)			
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	in M + A (E) auf Kotflügeln		
Standlichter	R-SI	(E)			
Schlusslichter	R-SI	(E)			
Bremslichter	l	(E)			
Richtungsblinker	v		s	h	2a (E)
Rückstrahler	v		s	h	2+2/ I (E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer					mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 023 008 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angebefen für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	JOHN DEERE 1130		
Typenscheinnummer	CH	4447	16
Karosserie			
Plätze	total	1-2	vorn
Leergewicht	2230	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	13,72
Gesamtgewicht	2230	Hubraum	2695

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

***) Getriebe**

Auf Wunsch unter Last schaltbares "High-Low"-Getriebe. Anzahl Gänge 2x4x2. Mech. Verriegelung auf Stellung "P" des Gruppenschaltgetriebes + ein Gang im Hauptgetriebe einlegen.

*****) Reifenvarianten**

vorn	= 6.50 - 16	6 PR, Tragkraft	1080 (2,5), V-max.	30 km/h
hinten	= 12,4/11-32	6 PR	2710 (1,7)	30 km/h
	12,4/11-36	6 PR	2880 (1,7)	30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube
- Bei Breite über 2100 mm seitl. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

ck Ort und Datum der Prüfung
Bern, 24.11.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

JOHN DEERE

1 1 3 0

CH 4447 16

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 23,5 km/h, M4S, 84 dB/A

Nahfeld : 98,25 dB/A bei 2550 U/min (50 cm ab Motorverschalung; Kamin)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,0 (95 %)
Beschleunigung Bacharach 4,0

