

Traktor

JOHN DEERE

2030 A

CH 44 47 18

Hersteller

JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Mannheim (D)

Erkennungsmerkmale

"2030A" auf Hersteller-Plakette, -"L" hinter Fahrgestell-Nr. = Hersteller-Werk
"CH 4447 18" auf Importeur-Plakette

Herstellerplakette

rechts, über Vorderachse (Importeur-Plakette am gleichen Ort)

Fahrgestellnummer

rechts, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"4219DL.." rechts, seitlich auf Block angenietete Plakette

Hauptimporteur

MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen

Geprüftes Fahrzeug

211176L

Unveränderliche Zeichen im Typencode

2030 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch a.M. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch + Zusatzgetriebe (Strasse/Gelände *)

Anzahl Gänge

2 x 4 *) Achsantrieb Allrad **)

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen
der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband im Ölbad, auf Differential,
Hebel mit Segment

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

JOHN DEERE

Typ

4219DL..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

102

Hub

110

Hubraum

3594

Steuer-PS

18,30

Leistungs-PS

68 DIN

bei U/min

2500

Lärm

82

dB/A bei U/min

2500

Schalldämpfer

1 Topf 482x117x212 mm

Abgasprüfung

BOSCH-Schwärzungszahl = 3,5 / Becharach=2,0

Entstörung

Karosserie

auf Wunach mit Sturzverdeck oder Kabine

Anzahl Türen

2/wenn Kabine

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspeigel

2/wenn Kabine

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

V+R-Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 + 1 Notstz auf Kotflügel links

Masse

Innen

ausßen

Länge

3700

Achsabstand

2150

Breite

1800-2395

Doppelachse

v

h

Höhe

2200

Spurweite

v 1580

h 1600

Ueberhang

s

Spurweite

v 1580

-

1685

v

520

h

1450

-

1980

h

1030

Spurkreis

l 8800

-

9000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1210

1820

3030

Nutzlast

Gesamtgewicht

3030

Fabrikgarantie

4200

Reifengröße

9 - 24

14 - 30

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 1,3

6 / 1,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1580

3560

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,6

km/h

bei 2500 U/min am Motor bzw. 660 U/min Zapfwelle

§)	
Ausrüstung	
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2 = I (E)
Markierlichter	v A (E) a, Kotfl. s h §)
Zusätzliche Lichter	---
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)
Warnvorrichtungen	BOSCH O 320 143 010 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	JOHN DEERE	2030	A
Typenscheinnummer	CH	4447	18
Karosserie	---		
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	3030	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	18,30
Gesamtgewicht	---	Hubraum	3594

Bemerkungen, Aenderungen, Auffagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : auf Wunsch unter Last schaltbares "High-Low"-Getriebe. Anzahl Gänge 2x4x2. Mechanische Verriegelung auf Stellung "P" des Gruppenschaltgetriebes sowie durch einlegen eines Ganges im Hauptgetriebe.
- ** Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar. Differentialsperre auf Hinterachse.
- + Reifenvarianten : oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende gemäss SNV, WdK oder Reifenhandbücher.
- § Ausrüstung : Höhe der Schluss-, Stoplichter sowie Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 -1 Plombe an Vollaastanschlagschraube (Code 101).

Unter diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge immatrikuliert werden, welche mit einer separaten Importeur-Plakette ausgerüstet sind.

Ort und Datum der Prüfung
 Zollikofen, 27.10.76.

Traktor

JOHN DEERE

2 0 3 0 A

CH 4447 18

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 24,1 km/h, M4S, 82,5 dB/A

Nahfeld : 98,25 dB/A bei 2550 U/min (50 cm ab Motorverschalung; Kamin)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,0 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 4,5

